



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Дифференциальный пробник

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОПИСАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПРОБНИКА R7633:

- Пробник дифференциальный 33 ГГц (30 ГГц - **R76TA**);
- TriMode;
- 2 адаптера:
 - **R76CA-xxx** (коаксиал.): коэффициент ослабления 0.25X / 0.5X / 1X / 2X / 4X, максимальное дифференциальное напряжение 2 Вп-п, рабочее окно -4 В...4В, напряжение смещения -4 В...+4 В, входной импеданс (DC) 50 Ом;
 - **R76TA**: коэффициент ослабления 1.25X / 2.5X / 5X / 10X / 20X, максимальное дифференциальное напряжение 10 Вп-п, рабочее окно -5 В...5В, напряжение смещения -4 В...+4 В, входной импеданс (DC) 225 Ом;
- Интерфейс TekConnect;
- Кабель 1 м;
- Совместимость с осциллографами **Tektronix** серии **DPO/DSA/MSO70000**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПРОБНИКА R7633:

Параметр	Значение
Полоса пропускания	33 ГГц (30 ГГц - R76TA)
Коэффициент ослабления	R76CA-xxx : 0.25X / 0.5X / 1X / 2X / 4X R76TA : 1.25X / 2.5X / 5X / 10X / 20X
Максимальное дифференциальное напряжение	R76CA-xxx : 2 Вп-п R76TA : 10 Вп-п
Рабочее окно	R76CA-xxx : -4 В...4В R76TA : -5 В...5В
Напряжение смещения	-4 В...+4 В
Входной импеданс (DC)	R76CA-xxx : 50 Ом R76TA : 225 Ом
Интерфейс	TekConnect
Длина кабеля	1 м

Комплектация R7633

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ R7633

№	Наименование	Количество
1	Дифференциальный пробник R7633	1