ный пробник



+7 (495) 258-80-83

0-83 8 800 350-70-37

ул. гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 **ZAKAZ@ESKOMP.RU**



ОСОБЕННОСТИ ПАССИВНОГО ПРОБНИКА Р5050В:

- Пробник пассивный DC-500 МГц;
- Коэффициент ослабления 10х;
- Максимальное входное напряжение 300 Вскз САТ II;
- Входной импеданс 10 МОм/11 пФ;
- Диапазон компенсации 15...22 пФ;
- кабель 1,3 м;
- Для осциллографов Tektronix серии TDS5000.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАССИВНОГО ПРОБНИКА Р5050В:

Параметр	Значение
Полоса пропускания	DC-500 МГц
Длина пробника	1,3 м
Коэффициент ослабления	10x
Входной импеданс	10 МОм/11 пФ
Максимальное входное напряжение	300 Bck3 CAT II
Диапазон компенсации	1522 пФ

Комплектация Р5050В

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Р5050В

NΩ	Наименование	Количество
1	Пассивный пробник Р5050В	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83