



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Пассивный пробник

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОСОБЕННОСТИ ПАССИВНОГО ПРОБНИКА P5050B:

- Пробник пассивный DC-500 МГц;
- Коэффициент ослабления 10х;
- Максимальное входное напряжение 300 Вскз CAT II;
- Входной импеданс 10 МОм/11 пФ;
- Диапазон компенсации 15...22 пФ;
- кабель 1,3 м;
- Для осциллографов **Tektronix** серии **TDS5000**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАССИВНОГО ПРОБНИКА P5050B:

Параметр	Значение
Полоса пропускания	DC-500 МГц
Длина пробника	1,3 м
Коэффициент ослабления	10х
Входной импеданс	10 МОм/11 пФ
Максимальное входное напряжение	300 Вскз CAT II
Диапазон компенсации	15...22 пФ

Комплектация P5050B

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ P5050B

№	Наименование	Количество
1	Пассивный пробник P5050B	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83