# ій пробник

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

## ОСОБЕННОСТИ АКТИВНОГО ПРОБНИКА P7240:

- Пробник активный;
- Полоса 4 ГГц;
- Коэффициент ослабления 5x;
- Максимальное входное напряжение 30 Впик;
- Входной импеданс 20 кОм/1 пФ;
- Входной динамический диапазон -2 В...2 В;
- Диапазон смещения +/-5 В;
- Интерфейс TekConnect;
- Совместим с осциллографми **Tektronix серии TDS/CSA7000**.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКТИВНОГО ПРОБНИКА P7240:

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полоса пропускания | 4 ГГц |
| Коэффициент ослабления | 5x |
| Максимальное входное напряжение | 30 Впик |
| Входной импеданс | 20 кОм/1 пФ |
| Входной динамический диапазон | -2 В...2 В |
| Диапазон смещения | +/-5 В |
| Интерфейс | TekConnect |

## Комплектация P7240

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ P7240

| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Активный пробник P7240 | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83