



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Калибратор-мультиметр

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Частота, max	100 кГц
Напряжение	
Питание	батареи 4 1.5 В АА типа
Ток	20 - 20 мА
Сопротивление	50 МОм
Погрешность	0,05%

Описание HT8100

Калибратор-мультиметр HT8100 производства компании HT Italia S.r.l. (HT Italia).

Характеристики HT8100

Параметр	Значение
Постоянное напряжение	до 1000 В
Погрешность напряжения	$\pm(0,05\% + 5 \text{ евр})$
Переменное напряжение	до 1000 В
Базовая погрешность	0,5%
Измерение постоянного тока	до 1 А с погрешностью $\pm(0,05\% + 5 \text{ евр})$
Измерение переменного тока TRMS	до 1 А с базовой погрешностью 1 %
Измерение сопротивления	до 50 МОм
Частота	5 Гц... 100 кГц
Генерация постоянного тока	4 - 20 мА с погрешностью $\pm(0,05\% + 5 \text{ евр})$
Питание	батареи 4 1.5 В АА типа
Размер	207 x 95 x 52 мм
Масса	600 г
Условия эксплуатации	-10...+50 °С

Комплектация HT8100

№	Наименование	Количество
1	Калибратор-мультиметр HT8100	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83