Люксметр (0 - 20 000 люкс)

Артикул: 50150800

Ра

По

Пи

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ATT-1508

Люксметр ATT-1508 предназначен для измерения освещенности от источников света различного типа: лампы накаливания свольфрамовой нитью, флуоресцентные лампы, лампы дневногосвета, ртутные лампы. Дисплей на ЖКИ позволяет легко считывать результат даже в условиях высокой освещенности. Он легок и удобен в работе.

- функция удержания текущего показания
- записывает максимальное, минимальное измеренные значения и рассчитывает среднее, с последующим вызовом из памяти

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ATT-1508

Диапазон	Отображаемый диапазон	Разрешение	Погрешность
200 Люкс	0...199,9	0,1 Люкс	±(5 %+2 емр)
2000 Люкс	200...1999	1 Люкс	±(5 %+2 емр)
20000 Люкс	2000...19999	10 Люкс	±(5 %+2 емр)

емр — единица младшего разряда

- в качестве датчика использован фотодиод специального типа с фильтром коррекции цвета; коэффициент коррекции соответствует стандарту
- настройка нулевого значения
- время дискретизации 0,4 с
- питание 9 В
- потребляемый ток 2 мА
- габаритные размеры 163x70x30 мм (прибор), 85x55x12 мм (датчик)
- масса 220 г.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ATT-1508

Наименование	Цена
Прибор	1
Сенсорный щуп	1
Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование