мпервольтметр

На
ma

Св
ПК

По
I

Ди

Из
RM

Из
тем

Из
co

НАЗНАЧЕНИЕ МИКРОАМПЕРВОЛЬТМЕТРА М2042:

Лабораторный прибор М2042 – прецизионный микроампервольтметр постоянного тока применяется при поверке и калибровке менее точных приборов, а также, для проверки параметров изделий при их производстве, контроле и испытаниях.

М2042 – многодиапазонный прибор магнитоэлектрической системы с подвижной частью на растяжках, со стрелочным указателем и равномерной шкалой длиной 150 мм, с антипараллаксным устройством.

Характеристики М2042 - микроампервольтметр

Параметр	Значения
Класс точности	0,2
Пределы измерений по току	10; 25; 50; 100; 250; 500; 1000 мкА
Пределы измерений по напряжению	1; 2,5; 5; 25; 50; 100; 250 В
Рабочие условия применения	при температуре от 10 до 35 °С и относительной влажности воздуха 80 % при 20°
Габаритные размеры	243 x 200 x 100 мм
Масса	не более 3 кг

Комплектация М2042 - микроампервольтметр

№	Наименование	Количество
1.	Микроампервольтметр М2042	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование