



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

— **толщиномер покрытий**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 7364



Пр
из

Ти
из

Ме
из

Ди
то

Пи

Те
ра

Вл

Те
хр

Ра

ОПИСАНИЕ ТОЛЩИНОМЕРА ПОКРЫТИЙ МЕГЕОН 19200

МЕГЕОН 19200 - данный прибор используется для простого, быстрого измерения толщины немагнитных покрытий без их повреждения. Наиболее часто, подобные приборы используются для определения толщины лакокрасочных покрытий или пленки, которые нанесены на металлическую поверхность черных или цветных, магнитных и немагнитных металлов.

МЕГЕОН 19200 станет незаменимым помощником в окрасочных цехах, в химической промышленности, а также различных металлургических отраслях. Данный толщиномер отлично подойдет для определения толщины лакокрасочного покрытия автомобилей, а также для инспекции толщины окраски любого вида техники.

ОСОБЕННОСТИ ТОЛЩИНОМЕРА ПОКРЫТИЙ МЕГЕОН 19200

- Измерение толщины неметаллического покрытия 0...1,8 мм;
- Основание из любого металла;
- Два режима работы: "автомобильный"/пользовательский;
- Три режима калибровки;
- Контактный неразрушающий метод;
- Калибровочный комплект в комплекте;
- Обширная область применения;
- Легкость и компактность;
- Индикатор заряда.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЛЩИНОМЕРА ПОКРЫТИЙ МЕГЕОН 19200

Параметр	Значение
Принцип измерения	Вихретоковый
Материал основания	Любой металл
Диапазон измерений	0 ... 1,8 мм, 0 ... 71 mil
Разрешение измерений в "автомобильном" режиме	0,05 мм / 2 mil
Разрешение измерений в "пользовательском" режиме	0,01 мм / 1 mil
Точность	±0,03 мм
Минимальный радиус изгиба выпуклой поверхности	25 мм
Минимальный радиус изгиба вогнутой поверхности	100 мм
Минимальная толщина металлического основания	0,5 мм
Минимальное расстояние от датчика до края основания	10 мм
Калибровка	По 7 точкам
Общие характеристики	
Условия эксплуатации	Температура 0 ... 40 °С; относительная влажность 10 ... 80%
Условия транспортировки и хранения	Температура -20 ... 60 °С; относительная влажность 10 ... 90% без выпадения конденсата
Питание	3В (батареи AAA) 2 x 1,5В

Габаритные размеры	105 x 62 x 30 мм
Вес	75 г (с батареями)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 19200

№	Наименование	Количество
1	Толщиномер покрытий МЕГЕОН 19200	1
2	Калибровочные пластины	6
3	Батареи тип LR03 (AAA)	2
4	Руководство по эксплуатации	1
5	Гарантийный талон	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83