



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 495 940 1000
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 707 0000
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Мухоморова, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 5949



Пр
из

Ти
из

Ме
из

Ди
то

Пи

Те
ра

Вл

Ра

ОПИСАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТОЛЩИНОМЕРА МЕГЕОН 19130

Ультразвуковой толщиномер **Мегеон 19130** — представляет собой сложный измерительный инструмент, принцип работы которого основывается на ультразвуковом измерении, который контролируется сверхбыстрым микропроцессором. Данный толщиномер идеально подойдет для проведения измерений толщины различных промышленных материалов.

Мегеон 19130 позволяет контролировать уменьшение толщины стенок резервуаров и различных устройств. Точность измерений и минимальная погрешность гарантируется при измерении материалов с хорошей ультразвуковой проводимостью, например, металл, керамика, стекло или пластик. Исследуемые материалы должны быть размещены в два ряда (один над другим). **Мегеон 19130** не подойдет для измерения толщины чугунных изделий, так как чугун имеет крупную кристалловидную структуру.

ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТОЛЩИНОМЕРА МЕГЕОН 19130

- Автоматическая калибровка для достижения максимальной точности;
- Отображение состояния контакта;
- Автоматическое отключение питания при длительном неиспользовании;
- Дюймовая и метрическая система измерений;
- ЖК-дисплей с интегрированной подсветкой;
- Встроенная память позволяет сохранять до двенадцати результатов измерений;
- Оповещение при низком уровне заряда батареи;
- Предварительные настройки для работы с различными материалами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТОЛЩИНОМЕРА МЕГЕОН 19130

Параметр	Значение
Диапазон измерений	От 1.00 до 300.0 мм (сталь)
Точность измерений	$\pm(1\%T+0.1\text{мм})$, T – измеряемая толщина
Рабочая частота	5 МГц
Разрешение	0.01 мм (от 1.00 до 99.99 мм) 0.1 мм (от 100 до 300 мм)
Минимальные размеры для измерения стальных труб	$\varnothing 15 \times 2.0$ мм ($\varnothing$ 6 мм преобразователь); $\varnothing 20 \times 3.0$ мм ($\varnothing$ 10 мм преобразователь)
Диапазон скорости звука	От 1000 до 9999 м/с
Толщина ≤ 20 мм, точность определения скорости	$\pm 1 \text{ мм/T} \cdot 100\%$ Толщина ≥ 20 мм
Толщина ≤ 20 мм, точность определения скорости	Точность определения скорости: $\pm 5\%$
Общие характеристики	
Рабочие температуры	От 0 до 40 °C
Температура изделия	< 60 °C
Относительная влажность	< 90 %
Питание	1.5 В AAA 3 штуки
Рабочий ток	≤ 35 мА (с включенной подсветкой)
Габаритные размеры	72 x 29 x 146 мм
Вес	223

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 19130

№	Наименование	Количество
1	Ультразвуковой толщиномер Мегеон 19130	1
2	Датчик Ø6 (5 мГц)	1
3	Датчик Ø10 (5 мГц)	1
4	Калибровочная пластина	1
5	Связующее вещество	1
6	Батарея (AAA)	3
7	Кейс для транспортировки и хранения	1
8	Руководство по эксплуатации	1
9	Гарантийный талон	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83