Артикул: 480076

Ди

Пи

Те
эк

Те
хр

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ ВИДЕОСКОПА BS-150

Видеоскоп **BS-150** предназначен для визуального контроля труднодоступных мест наблюдения, в том числе закрытых, светоизолированных, имеющих малые входные отверстия (трубопроводы, системы вентиляции, двигатель автомобиля, промышленные механизмы, технологические каналы, самолёты, шахты). Это достигается за счет гибкого зонда, в пыле и водо защитном исполнении.

Изображение исследуемого объекта выводится на мультиязычный цветной дисплей 3,2 " TFT. Видео и изображения могут быть переданы на компьютер с помощью карт SD (с адаптером SD) или по USB (кабель в комплекте).

Бороскоп **BS-150** водонепроницаемый (IP67). Распространяется только на гибкий зонд с камерой. Блок управления и индикации, к которому подключается зонд, не имеет водозащищенного исполнения.

Подобные приборы применяются в газовой, нефтяной, энергетической, металлургической промышленностях, в машиностроении, при строительстве, водоснабжении, обслуживании канализации, в службах безопасности и охраны, при решении задач технической диагностики и скрытого наблюдения, при поиске людей под завалами и для других задач.

ОСОБЕННОСТИ ВИДЕОСКОПА BS-150

- Вывод изображения на дисплей в реальном времени;
- Возможность просмотра записанного материала на дисплее прибора;
- Подключение к ПК в качестве съемного диска ("флешки") по USB;
- Выход TV-OUT для подключения к телевизору/устройству захвата;
- Питание от аккум. литиевой батареи, зарядка батареи по USB, от БП;
- Индикатор текущего заряда батареи;
- Удобный и интуитивно понятный графический интерфейс ОС;
- Светодиодная подсветка пространства перед камерой;
- ЖК-дисплей с подсветкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОСКОПА BS-150

Параметр	Значение
Датчик	1/4" CMOS Разрешение: 640x480 точек 30 кадров в секунду
Глубина цветопередачи	24 бита
Дальность подсветки	5...15 см
Диаметр камеры	17 мм
Длина зонда	1 м
Дисплей	3,2" TFT Разрешение: 320x240 точек
Объем встроенной памяти	68 Мб (FLASH)
Тип внешней памяти	SD-карты объемом до 8 Гб
Форматы записи	Фото: JPEG (640x480) Видео: 3GP (320x240)
Воспроизводимые форматы	JPEG, JPG, BMP, 3GP, MP4, AVI, ASF
Питание прибора	Батарея акк. литиевая 3,7В, 2000мА*ч
Потребляемый ток	Запись: ≤ 595мА Воспроизведение: ≤ 230мА Простой: ≤ 20мкА
Температура эксплуатации	-10...60°C
Условия хранения	-20...70°C 15..85%RH

Размеры	220x100x75 мм
Вес	600 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ BS-150

№	Наименование	Количество
1.	Видеоскоп BS-150 (блок управления и индикации)	1
2.	Зонд гибкий с камерой (длиной 1 метр)	1
3.	Насадка для зонда	3
4.	Батарея аккумуляторная (установлена)	1
5.	Блок питания	1
6.	Кабель USB	1
7.	Кабель TV-OUT (композитный)	1
8.	Диск CD-ROM с кодеками	1
9.	Кейс пластиковый	1
10.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83