



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**8 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 480076



Ди

Пи

Тел  
эк

Тел  
хр

Ра

Ве

## ОПИСАНИЕ ВИДЕОСКОПА BS-150

Видеоскоп **BS-150** предназначен для визуального контроля труднодоступных мест наблюдения, в том числе закрытых, светоизолированных, имеющих малые входные отверстия (трубопроводы, системы вентиляции, двигатель автомобиля, промышленные механизмы, технологические каналы, самолёты, шахты). Это достигается за счет гибкого зонда, в пыле и водо защитном исполнении.

Изображение исследуемого объекта выводится на мультязычный цветной дисплей 3,2 " TFT. Видео и изображения могут быть переданы на компьютер с помощью карт SD (с адаптером SD) или по USB (кабель в комплекте).

Бороскоп **BS-150** водонепроницаемый (IP67). Распространяется только на гибкий зонд с камерой. Блок управления и индикации, к которому подключается зонд, не имеет водозащищенного исполнения.

Подобные приборы применяются в газовой, нефтяной, энергетической, металлургической промышленности, в машиностроении, при строительстве, водоснабжении, обслуживании канализации, в службах безопасности и охраны, при решении задач технической диагностики и скрытого наблюдения, при поиске людей под завалами и для других задач.

## ОСОБЕННОСТИ ВИДЕОСКОПА BS-150

- Вывод изображения на дисплей в реальном времени;
- Возможность просмотра записанного материала на дисплее прибора;
- Подключение к ПК в качестве съемного диска ("флешки") по USB;
- Выход TV-OUT для подключения к телевизору/устройству захвата;
- Питание от аккумуляторов, литиевой батареи, зарядка батареи по USB, от БП;
- Индикатор текущего заряда батареи;
- Удобный и интуитивно понятный графический интерфейс ОС;
- Светодиодная подсветка пространства перед камерой;
- ЖК-дисплей с подсветкой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОСКОПА BS-150

| Параметр                 | Значение                                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Датчик                   | 1/4" CMOS<br>Разрешение: 640x480 точек<br>30 кадров в секунду   |
| Глубина цветопередачи    | 24 бита                                                         |
| Дальность подсветки      | 5...15 см                                                       |
| Диаметр камеры           | 17 мм                                                           |
| Длина зонда              | 1 м                                                             |
| Дисплей                  | 3,2" TFT<br>Разрешение: 320x240 точек                           |
| Объем встроенной памяти  | 68 Мб (FLASH)                                                   |
| Тип внешней памяти       | SD-карты объемом до 8 Гб                                        |
| Форматы записи           | Фото: JPEG (640x480)<br>Видео: 3GP (320x240)                    |
| Воспроизводимые форматы  | JPEG, JPG, BMP, 3GP, MP4, AVI, ASF                              |
| Питание прибора          | Батарея акк. литиевая 3,7В, 2000мА*ч                            |
| Потребляемый ток         | Запись: ≤ 595мА<br>Воспроизведение: ≤ 230мА<br>Простой: ≤ 20мкА |
| Температура эксплуатации | -10...60°C                                                      |
| Условия хранения         | -20...70°C<br>15...85%RH                                        |

|         |               |
|---------|---------------|
| Размеры | 220x100x75 мм |
| Вес     | 600 г         |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ BS-150

| №   | Наименование                                   | Количество |
|-----|------------------------------------------------|------------|
| 1.  | Видеоскоп BS-150 (блок управления и индикации) | 1          |
| 2.  | Зонд гибкий с камерой (длиной 1 метр)          | 1          |
| 3.  | Насадка для зонда                              | 3          |
| 4.  | Батарея аккумуляторная (установлена)           | 1          |
| 5.  | Блок питания                                   | 1          |
| 6.  | Кабель USB                                     | 1          |
| 7.  | Кабель TV-OUT (композитный)                    | 1          |
| 8.  | Диск CD-ROM с кодеками                         | 1          |
| 9.  | Кейс пластиковый                               | 1          |
| 10. | Руководство по эксплуатации                    | 1          |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**