Артикул: 482124

## НАЗНАЧЕНИЕ ВИДЕОСКОПА BS-280

- Визуальный осмотр труднодоступных деталей и узлов машин (автомобили, суда, самолеты, грузовая техника) на наличие неисправностей;
- Возможность применения зонда и камеры под водой для проверки объектов в водной среде (например, при очистных работах);
- Наблюдение (зеркало заднего вида в автомобиле);
- Применение в экспедициях.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОСКОПА BS-280

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер экрана | 3,5 - дюймовый TFT |
| Разрешение в пикселях | 320×240 |
| Фоточувствительные устройства | 1/4” КМОП (1/13” КМОП на выбор) |
| Разрешение датчика | 300000 пикселей |
| Максимальное разрешение | 640×480 |
| Максимальная частота кадров (FPS) | 30 кадров/сек. |
| Диаметр камеры | 17 мм (5,5 мм на выбор) |
| Расстояние фокусировки | 5 - 15 см |
| Угол поля зрения | 0-360° (5/15/30/90° на выбор) |
| Формат изображений | JPEG (640×480/1024×768/12800×1024) |
| Формат видеозаписи | MP4/AVI (640×480) |
| SD - карта | До 32Гб |
| Выход TV - OUT | PAL/NTSC |
| Язык | Английский, французский, немецкий и испанский |
| Ток зарядки | Примерно 550мА |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ BS-280

| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1. | Видеоскоп BS-280 | 1 |
| 2. | Зонд CA17 длиной 1 метр | 1 |
| 3. | USB - кабель | 1 |
| 4. | Видеокабель TV - OUT | 1 |
| 5. | Зарядное устройство DC 5В/2А | 1 |
| 6. | Устройства для отведения зонда | 1 |
| 7. | Зеркала | 1 |
| 8. | Магниты | 1 |
| 9. | Инструкция по эксплуатации | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование