Ин

От
ин

Пи

Ко
DA

Ко
PI

Из
со

Ос

ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРА СОПРОТИВЛЕНИЯ М57Д:

Индикатор сопротивления М57Д предназначен для предварительной оценки величины сопротивления и является вспомогательной частью средств измерений сопротивления электрических цепей оборудования. Он применяется при технических измерениях сопротивления в цеховой практике и на месте монтажа радио- и электроустановок.

Индикатор сопротивления М57Д – переносной прибор магнитоэлектрической системы со стрелочным указателем, со шкалой длиной 40, мм относится к невосстанавливаемым неремонтируемым однофункциональным изделиям и предназначен для работы в закрытых неотапливаемых наземных и подземных помещениях.

Характеристики М57Д - индикатор сопротивления

Параметр	Значение
Диапазон измерений	от 0,02 до 1,5 кОм
Внутреннее сопротивление	от 160 до 250 Ом
Класс точности	4,0
Рабочие условия применения	
Температура	от минус 40 до 40 °С
Относительная влажность	до 98 % (при 35 °С)
Массогабаритные характеристики	
Габаритные размеры прибора	40x72x171 мм
Масса	0, 4 кг

Комплектация М57Д - индикатор сопротивления

№	Наименование	Количество
1.	Индикатор сопротивления М57Д	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование