



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 258-80-33
FAX: 8 (495) 258-80-33

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 481981



На
ни
со
Ве
со
На
ра:
От
ин
Ма
А
По
из

НАЗНАЧЕНИЕ МИЛЛИОММЕТРА CEM DT-5302

Миллиомметр CEM DT-5302 — это многофункциональный измерительный прибор, объединяющий в себе возможности миллиомметра и мультиметра. Он предназначен для точного измерения малых сопротивлений (от 0,1 мОм до 40 Ом) с использованием 4-проводной схемы подключения, а также для проверки напряжения, силы тока, емкости и целостности цепей. Этот портативный прибор идеально подходит для профессионального применения в электроэнергетике, машиностроении, ремонте оборудования и научных исследованиях, где требуется высокая точность и надежность данных.

ОСОБЕННОСТИ МИЛЛИОММЕТРА CEM DT-5302

Миллиомметр CEM DT-5302 выделяется своим широким функционалом и удобством в эксплуатации:

- Измерение малых сопротивлений с максимальным тестовым током до 200 мА и разрешением 0,1 мОм.
- Измерение постоянного и переменного напряжения (до 1000 В) и тока (до 400 мА).
- Проверка сопротивления (до 40 МОм) и емкости (до 40 мФ) участка цепи.
- Функции прозвонки цепей (с порогом менее 30 Ом) и тестирования диодов.
- Режимы удержания показаний (HOLD), записи максимальных и минимальных значений (MAX/MIN).
- Автоматическое переключение диапазонов измерений для упрощения работы.
- ЖК-дисплей с подсветкой и 4-разрядным индикатором для четкого отображения данных.
- Автоматическое выключение через 15 минут бездействия для экономии заряда батареи.
- Соответствие стандарту безопасности IEC 61010-1, категория CAT III 600 В.

Компактный и легкий миллиомметр DT-5302 поставляется с четырьмя измерительными проводами, шестью батареями типа AA, кейсом и руководством пользователя, что делает его готовым к использованию сразу после покупки. Этот прибор — надежный выбор для тех, кто ищет универсальное решение для точных электроизмерений.

Характеристики CEM DT-5302

Параметр	Значение
Мультиметр	
Сопротивление	
Пределы измерений	400 Ом; 4, 40, 400 кОм; 4, 40 МОм
Погрешность	± (1 % ± 4 е.м.р.)
Максимальное разрешение	0.1 Ом
Ток	
Пределы измерений	400, 4000 мкА; 40, 400 мА
Погрешность	± (1.5 % ± 5 е.м.р.)
Максимальное разрешение	0.1 мкА
Постоянное напряжение	
Пределы измерений	400 мВ; 4, 40, 400, 1000 В
Погрешность	± (1 % ± 5 е.м.р.)
Максимальное разрешение	0.1 мВ
Переменное напряжение	
Пределы измерений	400 мВ; 4, 40, 400, 750 В
Погрешность	± (1.2 % ± 10 е.м.р.)
Максимальное разрешение	0.1 мВ

Ёмкость	
Пределы измерений	4, 40, 400 нФ; 4; 40, 400 мкФ; 4, 40 мФ
Погрешность	± (3 % ± 10 е.м.р.)
Максимальное разрешение	1 пФ
Микроомметр	
Пределы измерений/ток	400 мОм/200 мА; 4 Ом/20 мА; 40 Ом/2 мА
Погрешность	± (1 % ± 5 е.м.р.)
Максимальное разрешение	0.1 мОм
Общие данные	
Максимальное индицируемое число	2000
Аналоговая шкала	40 сегментов
Дисплей	жидкокристаллический с подсветкой
Скорость измерения	2.5 в секунду
Автовыключение	15 минут
Источник питания	6 x AA 1.5 В
Условия эксплуатации	0 °С – 40 °С; отн. влажность: не более 80 %
Условия хранения	-10 °С – 60 °С; отн. влажность: не более 70 %
Габаритные размеры	200 x 92 x 50 мм
Масса	700 г

*е.м.р. – единица младшего разряда.

Комплектация СЕМ DT-5302

№	Наименование	Количество
1.	Миллиомметр DT-5302	1
2.	Измерительные щупы (1-контактные)	2
3.	Измерительные щупы с зажимами типа «Крокодил» (2-контактные)	2
4.	Батареи типа AA 1,5В (установлены)	6
5.	Чемодан	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83