На

Ни
со

Ве
со

На
ра

От
ин

Ма
А

По
из

Описание SEW 4136 MO

Цифровой измеритель сопротивления - миллиомметр 4136 MO: Измерение сопротивления шины заземления и контактов присоединения (± 0,5 %); 5 диапазонов, высокое разрешение (100 мкОм), 3 значения тестового тока (1 мА, 10 мА, 100 мА); Микропроцессорное управление; 4-х проводная схема измерения сопротивления; Питание 220 В/50 Гц; Автоудержание результата измерения, автовыключение питания; Предупреждение об опасном напряжении в цепи, защита от перегрузки; Индикация режимов и состояний прибора; Пылевлагозащищенное исполнение; Компактность, надёжность; Масса 1,5 кг.

Характеристики SEW 4136 MO

Диапазон сопротивления	100 мкОм-2 кОм
Максимальный тестовый ток	100 мА
Вид питания	Сетевое питание
Особенности	4-х проводная схема измерения сопротивления. Предупреждение об опасном напряжении в цепи. Портативное, пыле- и влагозащищенное исполнение.

Комплектация SEW 4136 MO

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой измеритель сопротивления - миллиомметр 4136 MO	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование