



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

измеритель сопротивления

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АК ИП-6304



Ни  
со

Ве  
со

На  
ра:

От  
ин

Ма  
А

По  
из

Сх  
из

## ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ АК ИП-6304:

- Измерение сопротивления постоянному току ( $R_{dc}$ );
- Число измерительных входов: 1 канал (АК ИП-6304), до 12/ 24 каналов сопций внешнего коммутатора (АК ИП-6304-12 каналов / АК ИП-6304-24 канала);
- Диапазон измерений: 0,1 мкОм...3 МОм;
- Базовая погрешность измерения:  $\pm 0,01\%$ ;
- Максимальное разрешение: 0,01 мкОм;
- Тест-сигнал: постоянный ток (до 1А), импульсный режим;
- Дисплей 6  $\frac{1}{2}$  разрядов («макс. 1.200.000»);
- Измерение в абсолютных и относительных (%) единицах;
- D-измерения;
- Измерение температуры:  $-10 \dots +60^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 1^{\circ}\text{C}$ );
- 4-х проводная схема измерения с термокомпенсацией;
- Скорость измерений: Fast/ Med/ Slow1/ Slow2 (макс. 2,2 мс);
- Ручной и авто выбор диапазона измерения;
- Режимы измерения: непрерывно, однократно;
- Режим «Компаратор»/ Comp (допусковая сортировка с рег. звук. сигнализацией): 10 выборок (High/ In/ LOW);
- Запись и воспроизведение до 10 профилей настроек;
- Интерфейсы: LAN, RS-232, внешний I/O;
- Поддержка стандартных команд управления от внешнего ПК (язык SCPI);
- Тип входных клемм: гнезда 4 мм («мама»);
- Выбор конфигурации цифровых выходов (NPN/ PNP);
- Выход сортировщика компонентов HANDLER;
- Опция: внешний многоканальный коммутатор (Multiplexer, ск. переключения 1 мс, число каналов – 12 / -24\*).

## Характеристики АК ИП-6304

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон сопротивления        | 0,1 мкОм - 3 МОм                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Максимальный тестовый ток     | 1 А (+ импульсный режим)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Виды дополнительных измерений | температура ( $-10 \dots +60^{\circ}\text{C}$ )                                                                                                                                                                                                                                |
| Вид питания                   | Сетевое питание                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Особенности                   | Базовая погрешность измерения 0,02%. Максимальное разрешение 0,01 мкОм. Измерение в абсолютных и относительных единицах, дельта измерения. 4-х проводная схема измерения с термокомпенсацией. Режим «Компаратор» (допусковая сортировка с звуковой сигнализацией), 10 выборок. |
| Интерфейс                     | LAN, RS-232, внешний I/O                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Комплектация АК ИП-6304

| №  | Наименование                        | Количество |
|----|-------------------------------------|------------|
| 1. | Измеритель сопротивления АК ИП-6304 | 1          |

|    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 2. | Шнур питания                | 1 |
| 3. | Имерительный кабель Kelvin  | 1 |
| 4. | Интерфейсный кабель RS-232  | 1 |
| 5. | Термодатчик СНТ-9366        | 1 |
| 6. | Руководство по эксплуатации | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**