



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
495 930 11 00
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 100 80 00
из любого региона России

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АК ИП-6303



Ни
со
Ве
со
На
ра:
От
ин
Ма
А
По
изи
Сх
изи

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ АК ИП-6303:

- Измерение сопротивления постоянному току (R_{dc});
- Число измерительных входов: 1 канал (АК ИП-6303), до 12/ 24 каналов сопций внешнего коммутатора (АК ИП-6303-12 каналов / АК ИП-6303-24 канала);
- Диапазон измерений: 0,1 мкОм – 10 МОм (10 пределов);
- Базовая погрешность измерения: $\pm 0,01\%$;
- Максимальное разрешение: 0,01 мкОм;
- Тест-сигнал: постоянный ток (до 1А), импульсный режим;
- Дисплей 6 ½ разрядов («макс. 1.200.000»);
- Измерение в абсолютных и относительных (%) единицах;
- D-измерения;
- Измерение температуры: $-10 \dots +60^{\circ}\text{C}$ ($\pm 1^{\circ}\text{C}$);
- 4-х проводная схема измерения с термокомпенсацией;
- Скорость измерений: Fast/ Med/ Slow1/ Slow2 (макс. 2,2 мс);
- Ручной и авто выбор диапазона измерения;
- Режимы измерения: непрерывно, однократно;
- Режим «Компаратор»/ Comp (допусковая сортировка с рег. звук. сигнализацией): 10 выборок (High/ In/ LOW);
- Запись и воспроизведение до 10 профилей настроек;
- Интерфейсы: LAN, RS-232, внешний I/O;
- Поддержка стандартных команд управления от внешнего ПК (язык SCPI);
- Тип входных клемм: гнезда 4 мм («мама»);
- Выбор конфигурации цифровых выходов (NPN/ PNP);
- Выход сортировщика компонентов HANDLER;
- Опция: внешний многоканальный коммутатор (Multiplexer, ск. переключения 1 мс, число каналов – 12 / -24*).

Характеристики АК ИП-6303

Диапазон сопротивления	0,1 мкОм - 10 МОм
Максимальный тестовый ток	1 А (+ импульсный режим)
Виды дополнительных измерений	температура ($-10 \dots +60^{\circ}\text{C}$)
Вид питания	Сетевое питание
Особенности	Базовая погрешность измерения 0,01%. Максимальное разрешение 0,01 мкОм. Измерение в абсолютных и относительных единицах, дельта измерения. 4-х проводная схема измерения с термокомпенсацией. Режим «Компаратор» (допусковая сортировка с звуковой сигнализацией), 10 выборок.
Интерфейс	LAN, RS-232, внешний I/O

Комплектация АК ИП-6303

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель сопротивления АК ИП-6303	1

2.	Шнур питания	1
3.	Имерительный кабель Kelvin	1
4.	Интерфейсный кабель RS-232	1
5.	Термодатчик СНТ-9366	1
6.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83