ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия!

функциональный анализатор электрических цепей

+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51 ZAKAZ@ESKOMP.RU

На
ma

Со

Ди
Ос

Из
тел

Из
со

Св
ПК

Описание SEW 2726 NA

Многофункциональный анализатор электрических цепей 2726 NA: Измерение напряжения «фаза-нейтраль» и «фаза-земля» без нагрузки; Измерение полного сопротивления цепи «фаза-нейтраль» и «фаза-земля» без отключения источника напряжения; Измерение сопротивления шины «фаза», включающее реактивное сопротивление источника напряжения; Измерение сопротивления шины «нейтраль»; Измерение сопротивления шины заземления, учитывающее качество контактных соединений; Вычисление ожидаемого тока короткого замыкания в цепи «фаза-нейтраль» и «фаза-земля»; Сохранение результатов измерения в памяти прибора; Защита ограничительного резистора от перегрева; Индикация правильности подключения измерительных проводов; Управление одной многофункциональной кнопкой; Встроенный микропроцессор; Батарейное питание; Низкое энергопотребление за счет использование элементов КМОП; Индикатор состояния внутренних источников питания; Автоматическое отключение питания; Место для хранения соединительных проводов; Малогабаритный; Масса 0.86 кг.

Характеристики SEW 2726 NA

Параметр	Значения
Напряжение "фаза - нейтраль", "фаза – земля" на холостом ходу	
Диапазон измерений	50... 280 В; 50 / 60 Гц
Погрешность измерения	± (1% + 1 ед. мл. разр.) (210...250 В); ± (3% + 1 ед. мл. разр.) (< 210 В; > 250 В)
Сопротивление цепи "фаза – нейтраль", "фаза - земля"	
Диапазон измерений	0,01... 2000 Ом, автовыбор предела
Погрешность измерения	± (3 % + 1 ед. мл. разр.) (0,05...500 Ом); ± (15 % + 1 ед. мл. разр.) (> 500 Ом)
Сопротивление шины "земля", "фаза", "нейтраль"	
Диапазон измерений	0,01... 2000 Ом, автовыбор предела
Погрешность измерения	± (3 % + 1 ед. мл. разр.) (0,05...500 Ом); ± (15 % + 1 ед. мл. разр.) (> 500 Ом)
Ток короткого замыкания в цепи "фаза - нейтраль", "фаза – земля"	
Диапазон (косвенное значение)	0...6000 А при напряжении 230 В
Общие данные	
Номинальное напряжение сети	230 В ± 20 %; 50 Гц
Масксимальный ток в сети	10 А
Индикатор	2-строчный (2 x 16) ЖКИ
Источник питания	1,5 В x 8 (тип АА)
Габаритные размеры	205 x 90 x 55 мм
Масса	860 г
Условия эксплуатации	0 °С....40 °С; отн. влажность не более 85 %

Комплектация SEW 2726 NA

№	Наименование	Количество
1.	Многофункциональный анализатор электрических цепей 2726 NA	1
2.	Измерительные провода "банан-крокодил"	3
3.	Батарея	8
4.	Плечевой ремень	1

№	Наименование	Количество
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83