



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

НВА34-1 - портативная система высокой мощности для высоковольтных испытаний напряжением СНЧ, 34кВ

Артикул: НВА34-1



Пр
ча

Во
ча

Фс
на

Пе
зн

Пе
зн

По
на

Вь
зн

Из
ут

Вь
0,1

Ис
об

Ди
чр

Ди
TD

Ис

Ве
ус

ОПИСАНИЕ ПОРТАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИСПЫТАНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ СНЧ 34КВ НВА34-1

Новейшая высоковольтная СНЧ-установка **НВА34TD-1** — это компактная и мощная испытательная установка для испытания и диагностики кабеля с рабочим напряжением 6 и 10 кВ.

ОСОБЕННОСТИ ПОРТАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИСПЫТАНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ СНЧ 34КВ НВА34-1

- Переменное напряжение СНЧ (VLF) (СИНУС и ПРЯМОУГОЛЬНИК);
- Постоянное DC напряжение;
- Тестирование как жил, так и оболочки кабеля;
- Режим начального прожига;
- Встроенный интерфейс USB и Bluetooth;
- Цветной дисплей;
- Вес 36 кг;
- Удвоенная мощность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРТАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИСПЫТАНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ СНЧ, 34КВ НВА34-1

Параметр		Значение
Входное напряжение питания		100-240 В (50-60 Гц) (1200 ВА)
Выходное напряжение	Переменное, Синус	0-34 кВ пиковое, симметричное, 24 кВ действ.
	Постоянное	± 0-34 кВ

	Прямоугольник	0-34 кВ
Разрешение		0,1 кВ на всем диапазоне
Погрешность		+/- 1% от диапазона
Выходной ток		0-60 мА
Разрешение		1 мкА
Погрешность		+/- 1% от диапазона
Частота выходного сигнала		0,01....0,1 Гц с шагом 0,01 Гц (предустановка 0,1 Гц), автоматический выбор частоты
Диапазон сопротивления		0,1 МΩ...5 ГΩ
Максимальная выходная нагрузка (при максимальном напряжении)		1,0 мкФ @ 0,1 Гц (Примерно 3000 м кабель)* 2,0 мкФ @ 0,05 Гц (Примерно 6000 м кабель)* 5,0 мкФ @ 0,02 Гц (Примерно 15500 м кабель)* 10,0 мкФ @ максимально возможная емкость при уменьшенной частоте * Рассчитано для типичного кабеля с емкостью 330 пФ/м
Измерительный блок		Цифровой ЖК дисплей для прямой индикации: Напряжение и Ток (Действующие значения и/или пиковые) Емкость, Сопротивление, время, напряжение пробоя, графическое отображение выходного напряжения в реальном времени
Цикл тестирующий		Продолжительный. НЕТ ТЕПЛОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ВРЕМЕНИ РАБОТЫ
Безопасность		50 Гц 12 кВ Индикатор наличия внешнего напряжения/ Блок разрядки цепи после тестирования
Интерфейс		Bluetooth, USB – стандарт, ПО "HVA Control Center"
Память		50 ячеек памяти, энергонезависимая
Высоковольтные кабели		Стандартные, длиной 4,5 м с зажимами-крокодилами на конце (другие могут быть поставлены по запросу)
Вес		36 кг
Размер		500x305x457 мм
Температура		Хранения: -25 до +70 °C, рабочая: -20 до +55 °C
Модернизация (дополнительные опции)		Модуль PD для диагностики методом частичных разрядов

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ HVA34-1

№	Наименование	Количество
1	Портативная система высокой мощности для высоковольтных испытаний напряжением СНЧ, 34кВ HVA34-1	1