



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

НВА34TD-1 - портативная система высокой мощности для высоковольтных испытаний напряжением СНЧ, 34кВ, с интегрированным модулем измерения тангенса угла диэлектрических потерь

Артикул: НВА34TD-1



Пр
ча
Во
ча
Фс
на
Пе
зн
Пе
зн
По
на
Вь
зн
Из
ут
Вь
0,1
Ис
об
Ди
ЧР
Ди
TD
Ис
Ве
ус

ОПИСАНИЕ НВА34TD-1

Новейшая высоковольтная СНЧ-установка **НВА34TD-1** — это компактная и мощная испытательная установка для испытания и диагностики кабеля с рабочим напряжением 6 и 10 кВ, со встроенным модулем TD для измерения тангенса угла диэлектрических потерь.

ОСОБЕННОСТИ НВА34TD-1

- Переменное напряжение СНЧ (VLF) (СИНУС и ПРЯМОУГОЛЬНИК);
- Встроенный модуль TD для измерения тангенса угла диэлектрических потерь;
- Постоянное DC напряжение;
- Тестирование как жил, так и оболочки кабеля;
- Режим начального прожига;
- Встроенный интерфейс USB и Bluetooth;
- Цветной дисплей;
- Вес 36 кг;
- Удвоенная мощность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НВА34TD-1

Параметр		Значение
Входное напряжение питания		100-240 В (50-60 Гц) (1200 ВА)
Выходное напряжение	Переменное, Синус	0-34 кВ пиковое, симметричное, 24 кВ действ.
	Постоянное	± 0-34 кВ
	Прямоугольник	0-34 кВ

Разрешение	0,1 кВ на всем диапазоне
Погрешность	+/- 1% от диапазона
Выходной ток	0-60 мА
Разрешение	1 мкА
Погрешность	+/- 1% от диапазона
Частота выходного сигнала	0,01...0,1 Гц с шагом 0,01 Гц (предустановка 0,1 Гц), автоматический выбор частоты
Диапазон сопротивления	0,1 МΩ...5 ГΩ
Максимальная выходная нагрузка (при максимальном напряжении)	1,0 мкФ @ 0,1 Гц (Примерно 3000 м кабель)* 2,0 мкФ @ 0,05 Гц (Примерно 6000 м кабель)* 5,0 мкФ @ 0,02 Гц (Примерно 15500 м кабель)* 10,0 мкФ @ максимально возможная емкость при уменьшенной частоте * Рассчитано для типичного кабеля с емкостью 330 пФ/м
Измерительный блок	Цифровой ЖК дисплей для прямой индикации: Напряжение и Ток (Действующие значения и/или пиковые) Емкость, Сопротивление, время, напряжение пробоя, графическое отображение выходного напряжения в реальном времени
Измерение тангенса дельта, погрешность	± 1 x 10 ⁻⁴
Цикл тестирующий	Продолжительный. НЕТ ТЕПЛОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ВРЕМЕНИ РАБОТЫ
Безопасность	50 Гц 12 кВ Индикатор наличия внешнего напряжения/ Блок разрядки цепи после тестирования
Интерфейс	Bluetooth, USB – стандарт, ПО "HVA Control Center"
Память	50 ячеек памяти, энергонезависимая
Высоковольтные кабели	Стандартные, длиной 4,5 м с зажимами-крокодилами на конце (другие могут быть поставлены по запросу)
Вес	36 кг
Размер	500x305x457 мм
Температура	Хранения: -25 до +70 °С, рабочая: -20 до +55 °С
Модернизация (дополнительные опции)	Модуль PD для диагностики методом частичных разрядов

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ HVA34TD-1

№	Наименование	Количество
1	Портативная система высокой мощности для высоковольтных испытаний напряжением СНЧ, 34кВ, с интегрированным модулем измерения тангенса угла диэлектрических потерь HVA34TD-1	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83