спытательная установка

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ZAKAZ@ESKOMP.RU

Пр
ча

Во
ча

Фо
на

Пе
зна

Пе
зна

По
на

Вы
зна

Из
ут

Вы
0,1

Ис
об

Ре
об

Ис

Ве
ус

НАЗНАЧЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ VLF CR-80-P

Мощная и эффективная испытательная система СНЧ **VLF CR-80-P** предназначается для испытаний напряжением 0.1 Гц косинусно-прямоугольной формы кабельных линий, в соответствии с нормами DIN VDE.

В соответствии с нормами кабели и муфты должны проверяться после укладки и ремонта на диэлектрическую прочность. Испытательная система **VLF CR-80-P** может быть использована для уровней номинального напряжения до 46 кВ.

Установка **VLF CR-80-P** состоит из блока управления и высоковольтной части. Высокая испытательная мощность 2,5 мкФ позволяет одновременное испытание всех трех фаз.

Система позволяет также испытать кабель и соединенные с ним распределительные устройства положительным или отрицательным постоянным напряжением.

Косинусно-прямоугольная форма напряжения 0,1 Гц позволяет уверенно привести к пробою слабые места в кабельной линии.

Преимущества испытаний СНЧ 0,1 Гц с косинусно-прямоугольной формой напряжения подтверждены многими научными исследованиями и практическими примерами. Данный метод рекомендован к использованию нормами DIN-VDE (HD 620 и 621) и стандартом IEEE400.

Данная испытательная система СНЧ может использоваться как компонент электротехнической лаборатории, так и в качестве отдельной установки.

Интергрированный контур безопасности и функция распознования пробоя обеспечивают высокий уровень безопасности работ.

Измерение токов утечки позволяет осуществить качественную оценку состояния кабельной изоляции, а функция протоколирования позволяет сохранить и в дальнейшем обработать результаты испытаний.

ДОСТОИНСТВА ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ VLF CR-80-P

- Очень высокая испытательная мощность без снижения частоты
- Отсутствие эффектов поляризации, как при испытаниях DC
- Протоколирование
- Функция распознавания пробоя
- Измерение тока утечки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ VLF CR-80-P

Параметр	Значение
Режим 0,1 Гц СНЧ	
Выходное напряжение СНЧ (Un)	0 … 80 кВэфф

Выходной ток	10,5 мА @ 80 кВ
	12,5 мА @ 60 кВ
Испытательная емкость при 80 кВэфф	2,5 мкФ
Испытательная емкость при 78 кВэфф	2,7 мкФ (3 x U_0 для кабелей 45 кВ)
Режим DC	
Выходное напряжение DC-	0 … -80 кВ
Максимальный отрицательный выходной ток	-12,5 мА
Выходное напряжение DC+	0 … +80 кВ
Максимальный положительный выходной ток	12,5 мА
Измерение токов утечки	Интегрировано
Функция протоколирования	Интегрировано
Точное ОМП оболочки	0 … 10 кВ / Takt 1:3, 1:5, 1:9
Входное напряжение	115 В/ 230 В ±10 %, 50/60 Гц 1900 ВА
Размеры (ШхВхГл)	1350 x 1250 x 1100 (1500*) мм
Вес	380 кг
Класс защиты	IP 20
Рабочая температура	-25°C … +55°C
Температура хранения	-40°C … +70°C

Комплектация VLF CR-80-P

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VLF CR-80-P

Наименование	Количество
Испытательная установка VLF CR-80-P	1
Комплект кабелей	1
Сумка для принадлежностей	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83