Артикул: 43836001



Ha B

To

Мо Вт

Co

## Описание Aktakom ATH-8360

Программируемая электронная нагрузка предназначена для работы в качестве нагрузки при испытании, настройке и регулировки блоков питания, усилителей, звуковоспроизводящей аппаратуры и других радиотехнических устройств с напряжением питания до 150 В, током нагрузки до 240 А, потребляемая мощность до 3600 Вт

## ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА АТН-8360:

- VFD-дисплей
- Режимы работы нагрузки: стабилизация напряжения CV, стабилизация тока CC, стабилизация сопротивления CR, стабилизация мощности CW, 2 комбинированных режима: CC+CV, CR+CW
- Защита по току, по напряжению, по мощности, от перегрева, от неправильной подключенной полярности
- Функция "мягкого" запуска
- Тестирование батарей
- Поддержка динамического тестирования с установкой нарастающего и спадающего фронта
- Поддержка внешнего запуска
- Компенсация падения напряжения
- Работа по спискам
- Управление по USB

## Характеристики Aktakom ATH-8360

B	2	
Параметр	Значения	
Входные параметры		
Мощность	3600 Вт	
Ток	0240 A	
Напряжение	0150 B	
СС режим		
Диапазон	024 A; 0240 A	
Разрешение	1 MA; 10 MA	
Точность	0.05%уст.знач.+0.05%диап.; 0.1%уст.знач.+0.05%диап.	
CV режим		
Диапазон	0.119.999 B; 0.1150 B	
Разрешение	1 MB; 10 MB	
Точность	0.03%уст.знач.+0.02%диап.; 0.03%уст.знач.+0.02%диап.	
СR режим		
Диапазон	0.0310 кОм; 0.035 кОм	
Разрешение	16 бит; 16 бит	
Точность	0.1%уст.знач.+0.1%диап.; 0.1%уст.знач.+0.1%диап.	
СW режим		
Диапазон	03600 Вт; 03600 Вт	
Разрешение	1 мВт; 10 мВт	
Точность	0.1%уст.знач.+0.1%диап.; 0.1%уст.знач.+0.1%диап.	
Измерение напряжения		

Напряжение	019.999 B; 0150 B	
Разрешение	1 мB; 10 мB	
Точность	0.015%уст.знач.+0.03%диап.; 0.015%уст.знач.+0.03%диап.	
Измерение тока		
Ток	024 A; 0240 A	
Разрешение	0.1 mA; 1 mA	
Точность	0.03%уст.знач.+0.08%диап.; 0.1%уст.знач.+0.08%диап.	
Измерение мощности		
Мощность	100 Вт; 3600 Вт	
Разрешение	1 мВт; 10 мВт	
Точность	0.1%уст.знач.+0.1%диап.; 0.1%уст.знач.+0.1%диап.	
Тестирование батарей	Напряжение батареи: 0.5120 В; Макс. измеряемая емкость: 999 А•ч; Разрешение 0.1 мА	
Динамическое тестирование	Работа по спискам: переключение: 025 кГц; 5 А/мкс; T1&T2: 60 мкс-999 с; точность:±(15% смещение+10% диап.)	
"Мягкий" запуск - Время	1 мс; 2 мс; 5 мс; 10 мс; 20 мс; 50 мс; 100 мс; 200 мс Точность: ±(15% смещение+10% диап.)	
Короткое замыкание		
Ток (СС)	=26.4 A; = 264 A	
Напряжение (CV)	0 B	
Сопротивление (CR)	= 8 MOM	
Размеры	575*465*355	
Macca	не более 70 кг	

## Комплектация Aktakom ATH-8360

Nº	Наименование	Количество
1.	Электронная программируемая нагрузка АТН-8360	
2.	Кабель питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83