мометр ТЕХНО-АС ТК-5.01ПТ (с поверхн. высокоточным зондом)

Артикул: 69160

Ни
тем

Ве
тем

Во
зон

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОМЕТРА КОНТАКТНОГО С ПОВЕРХНОСТНЫМ ВЫСОКОТОЧНЫМ ЗОНДОМ ТК-5.01ПТ:

Термометр контактный цифровой **ТК-5.01ПТ** предназначенн для измерения температуры поверхности твердых тел путем непосредственного контакта зонда с объектом измерения. Термометр **ТК-5.01ПТ** состоит из электронного блока и несменного погружаемого зонда. В качестве термочувствительного элемента в зонде используются преобразователи термоэлектрические (ТП) с НСХ по ГОСТ Р 8.585.

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОМЕТРА КОНТАКТНОГО С ПОВЕРХНОСТНЫМ ВЫСОКОТОЧНЫМ ЗОНДОМ ТК-5.01ПТ:

- Измерение температуры с ценой еденицы младшего разряда 0,1°С;
- Индикация пониженного напряжения питания;
- Подсветка индикатора;
- Быстродействие;
- Простота использования.

Внимание! Термометры контактные серии ТК-5 поверяются только в комплекте с зондами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОМЕТРА КОНТАКТНОГО С ПОВЕРХНОСТНЫМ ВЫСОКОТОЧНЫМ ЗОНДОМ ТК-5.01ПТ:

Параметр	Значение
Диапазон измеряемых температур,°С	-20...+200
Относительная погрешность, %	±2 +ед.мл.разр.
Цена единицы младшего разряда,°С	0,1
Количество типов сменных зондов	Один несменный поверхностного типа
Рабочие условия эксплуатации °С	-20...+50
Напряжение питания, В	1,5х2
Длина зонда	150 мм
Длина соединительного кабеля между зондам и электронным блоком	1 метр (по желанию заказчика может быть увеличена до 20 метров)

Комплектация ТЕХНО-АС ТК-5.01ПТ (с поверхн. высокоточным зондом)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТК-5.01ПТ

№	Наименование	Количество
1	Термометр контактный ТК-5.01ПТ с несменным поверхостным высокоточным зондом	1
2	Элемент питания 1,5В	1
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Упаковка	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование