



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8-800-500-50-50 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Глинка, 34/36, стр. 1 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ

ЗОНДОМ)

Артикул: 69160



Ни
те

Ве
те

Во
зо

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОМЕТРА КОНТАКТНОГО С ПОВЕРХНОСТНЫМ ВЫСОКОТОЧНЫМ ЗОНДОМ ТК-5.01ПТ:

Термометр контактный цифровой **ТК-5.01ПТ** предназначен для измерения температуры поверхности твердых тел путем непосредственного контакта зонда с объектом измерения. Термометр **ТК-5.01ПТ** состоит из электронного блока и несменного погружаемого зонда. В качестве термочувствительного элемента в зонде используются преобразователи термоэлектрические (ТТ) с НСХ по ГОСТ Р 8.585.

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОМЕТРА КОНТАКТНОГО С ПОВЕРХНОСТНЫМ ВЫСОКОТОЧНЫМ ЗОНДОМ ТК-5.01ПТ:

- Измерение температуры с ценой единицы младшего разряда 0,1°C;
- Индикация пониженного напряжения питания;
- Подсветка индикатора;
- Быстродействие;
- Простота использования.

Внимание! Термометры контактные серии ТК-5 поверяются только в комплекте с зондами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОМЕТРА КОНТАКТНОГО С ПОВЕРХНОСТНЫМ ВЫСОКОТОЧНЫМ ЗОНДОМ ТК-5.01ПТ:

Параметр	Значение
Диапазон измеряемых температур, °C	-20...+200
Относительная погрешность, %	±2 +ед.мл.разр.
Цена единицы младшего разряда, °C	0,1
Количество типов сменных зондов	Один несменный поверхностного типа
Рабочие условия эксплуатации °C	-20...+50
Напряжение питания, В	1,5x2
Длина зонда	150 мм
Длина соединительного кабеля между зондом и электронным блоком	1 метр (по желанию заказчика может быть увеличена до 20 метров)

Комплектация ТЕХНО-АС ТК-5.01ПТ (с поперхн. высокоточным зондом)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТК-5.01ПТ

№	Наименование	Количество
1	Термометр контактный ТК-5.01ПТ с несменным поверхностным высокоточным зондом	1
2	Элемент питания 1,5В	1
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Упаковка	1

