



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

инфракрасный измеритель температуры (пирометр)

Артикул: АКИП-9303



Ни
ди

Ве
ди

Сп
ди

Оп
ра:

По

Ра:

Ти
ди

Пи

Те
ра:

Вл

Ра:

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ПИРОМЕТРА АКИП-9303

Модель бесконтактного инфракрасного (ИК) радиационного пирометра **АКИП-9303** для промышленного и бытового применения. За счет автоматического отключения питания через 6 с после замера (нажатия курка) обеспечивается продление ресурса батареи питания прибора.

Благодаря пистолетному типу корпуса, пирометр удобно располагается в руке и легко управляется оператором в процессе измерений. Для наведения на объект применён одноточечный лазерный целеуказатель.

Пирометры позволяют на ранней стадии диагностировать процессы перегрева частей и деталей оборудования, осуществлять непрерывный мониторинг разогрева наиболее нагруженных элементов ЭУ или ответственных технологических процессов.

ОСОБЕННОСТИ ПИРОМЕТРА АКИП-9303

- Бесконтактное измерение -32 °C ...+535 °C;
- Базовая погрешность ± 2 % (отображение результата в °C/°F);
- Оптическое разрешение 12:1;
- Режим регистрации МАКС/МИН/УСРЕД/DT значений;
- Режим допускового сканирования температуры Hi/Low с акустической сигнализацией;
- Внутренняя память 10 ячеек;
- Лазерный целеуказатель (одноточечный, отключаемый);
- ЖК-дисплей с подсветкой, время отклика 500 мс;
- Функция удержания показаний, индикация разряда батареи;
- Автоматическое выключение питания;
- Компактный, удобный в эксплуатации.

Характеристики АКИП-9303 — инфракрасный измеритель температуры (пирометр)

Диапазон температур	-28°C ...+535°C
Разрешение	0,1 °C
Базовая погрешность	± 2°C, ± 2 %
Оптическое разрешение	12?1
Внутренняя память	10 ячеек
Режим допускового сканирования температуры	Hi/Low с акустической и визуальной сигнализацией
Режим регистрации	МАКС/МИН/УСРЕД/?T значений
Источник питания	9 В тип «Крона», срок службы 15 ч

Особенности	Диапазон ИК волн 5...14 мкм. Коэффициент излучения 0,95 (фиксированный). Лазерный целеуказатель (одноточечный, отключаемый). ЖК-дисплей с подсветкой, время отклика 500 мс. Функция удержания показаний, индикация разряда батареи. Автоматическое выключение питания.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АК ИП-9303

№	Наименование	Количество
1.	Пирометр АК ИП-9303	1
2.	Источник питания	1
3.	Чехол	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83