



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

контактный цифровой фототахометр

Артикул: 50600000



Ме
из

Из
(от

Ра

Из
(м/

Сч
об

Ти
ба

Ди

По

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ТАХОМЕТРА АТТ-6000

Лазерный портативный цифровой фототахометр предназначен для бесконтактного измерения скорости вращения в труднодоступных узлах и агрегатах, а также для измерения угловых скоростей валов с малым инерционным моментом.

ОСОБЕННОСТИ ТАХОМЕТРА АТТ-6000

- Диапазон от 5 до 99 999 об/мин;
- Портативное исполнение;
- Высококонтрастный жидкокристаллический индикатор;
- Память измеренных значений;
- Удобный и прочный корпус.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕСКОНТАКТНОГО ЦИФРОВОГО ФОТОТАХОМЕТРА АТТ-6000

Параметр	Значение
Дисплей	ЖК, 5 цифр высотой 10 мм
Диапазон измерения скорости вращения	5...99 999 об/мин разрешение: 0,1 об/мин (<1000 об/мин), 1 об/мин (>1000 об/мин)
Погрешность	$\pm(0,1\% + 1 \text{ е. м. р.})$, погрешность измерений нормирована как $\pm(\%$ от измеренного значения + п единиц младшего разряда (е. м. р.) индикатора тахометра)
Память	минимальное, максимальное и последнее значение
Питание	4 батареи по 1,5 В типа АА
Потребляемый ток	10 мА
Габаритные размеры	208x72x37 мм
Габаритные размеры в упаковочной таре	140x80x250
Масса	235 г
Масса в упаковочной таре	600 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТТ-6000

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Футляр для переноски	1
3.	Светоотражающая лента (600 мм)	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

