



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

тепловизор
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ни
ди

Ве
ди

Ти
пр

Ра
ма

По

По

Сп
чу

Тел
чу

Уг
зр

Пр
(IF

Ча
ка

ОСОБЕННОСТИ ИНФРАКРАСНОЙ КАМЕРЫ FLUKE TIX1000:

- Проводите проверки с безопасного расстояния, получая при этом детальные снимки благодаря цифровому 32-кратному увеличению;
- Выбирайте наиболее удобный протокол передачи изображений для своего приложения: порты данных камеры: передача изображения: карта SD, USB 2.0, видеовыход DVI-D (HDMI). Поддержка GigE vision и RS232 с 2015 года. Программное обеспечение SmartView®: карта SD. Поддержка USB 2.0, GigE Vision и RS232 с 2015 года;
- Камера для видимого диапазона с разрешением 8 МП для контрастных изображений IR-Fusion®;
- Универсальные возможности просмотра изображений в полевых условиях с видоискателем;
- Программируемые пользователем кнопки для быстрого доступа к наиболее используемым функциям;
- Единственные портативные камеры с поддержкой подокон с частотой кадров до 240 Гц для сложных задач (дополнительная опция).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФРАКРАСНОЙ КАМЕРЫ FLUKE TIX1000:

Параметр	Значение
Качество изображения	
Пространственное разрешение (IFOV)	0,6 мрад
Разрешение изображения (пиксели)	1024 × 768 (786 432 пикселей)
	2048 × 1536 (3 145 728 пикселей) (режим SuperResolution)
Частота кадров (при макс. разрешении изображения)	30 и 9 Гц
Режим SuperResolution и динамический режим SuperResolution (увеличение разрешения)	Да, технология MicroScan позволяет в четыре раза увеличить количество пикселей при ИК-измерении
Имеются режимы подокон — варианты подокон недоступны на моделях 9 Гц: (добавляется в момент заказа)	Опция 1: 640 × 480 (60 кадров/с) Опция 2: 384 × 288 (120 кадров/с) Опция 3: 1024 × 96 (240 кадров/с)
Поле зрения (FOV) со стандартным объективом 30 мм	32,4° × 24,7°
Тепловая чувствительность (NETD)	≤ 0,05 °C при температуре объекта 30 °C (50 мк)
Спектральный диапазон	от 7,5 мкм до 14 мкм
Беспроводное подключение	
Совместимость с Fluke Connect®	Да, с беспроводной картой SD Fluke Connect® поставляется только в утвержденных сертифицированных регионах
Технология IR-Fusion®	
Режим AutoBlend™	Да
Режимы просмотра	«Картинка в картинке», непрерывное смешивание, цвета аварийной сигнализации (выше и ниже заданных пользователем температур)
Система фокусировки	
Система автоматической фокусировки LaserSharp®	Да

Автоматическая фокусировка	Да
Ручная фокусировка	Да, прикосновение пальца для фокусировки
Мультифокальная запись EverSharp	Да, мультифокальная запись захватывает изображения на разных фокусных расстояниях и объединяет их в одно изображение для четкого отображения каждого предмета и достижения наилучшего качества изображения
Температурные измерения	
Диапазон	от -40 °C до +1200 °C (от -40 °F до 2192 °F), модификация для высокой температуры — запрос в момент заказа: до 2000 °C (3632 °F)
Погрешность	± 1,5 °C или ± 1,5 %
Функции коррекции	LDC™ — лазерный дальномер для коррекции расстояния, коэффициент излучения (вручную или по таблице материалов) Прозрачность, температура окружающей среды, влажность (на заказ)
Хранение данных и захват изображений	
Хранение изображений/видео	Карта памяти SDHC
Интерфейсы для передачи изображений/данных	Поддерживается на портах передачи данных камеры: передача изображения: карта SD, USB 2.0, видеовыход DVI-D (HDMI). Поддержка GigE vision и RS232 с 2015 года. Программное обеспечение SmartView®: карта SD. Поддержка USB 2.0, GigE Vision и RS232 с 2015 года.
Общие характеристики	
Лазерный указатель	Да, класс лазера: 2
Лазерный дальномер	Точность: ± 1,5 мм Диапазон: 70 м (230 футов) Длина волны: 635 нм (красный) Класс лазера: 2
Дисплей	Крупный цветной TFT-дисплей с диагональю 5,6 дюйма и разрешением 1280 × 800 пикселей подходит для работы при дневном свете
Геолокализация	Встроенный датчик GPS для географической привязки
Встроенная цифровая камера для получения снимков в видимом диапазоне	Разрешение до 8 мегапикселей для записи изображений и видео
Цифровое увеличение	32-кратное цифровое увеличение
Пользовательские аннотации	Да
Голосовая аннотация	Да
Аудио	Встроенный микрофон и динамик для голосовых аннотаций
Аналого-цифровое преобразование	16 бит
Блок питания	Внешний источник: 12 В постоянного тока... 24 В постоянного тока Батарея: стандартная литий-ионная батарея для видеокамеры
Сменные интеллектуальные батареи со светодиодным индикатором уровня	2 шт.
Рабочая температура	от -25 °C до +55 °C (от -13 °F до 131 °F)
Температура хранения	от -40 °C до +70 °C (от -40 °F до 158 °F)
Влажность	Относительная влажность от 10 до 95 % без конденсации
Ударопрочность	Рабочая: 25G, IEC 68-2-29
Вибрация	Рабочая: 2G, IEC 68-2-6
Класс защиты	IP54
Эргономика	Видеокамера с ручкой
видоискатель;	Цветной дисплей видоискателя LCoS с возможностью наклона, разрешение 800 × 600 пикселей
Размеры (со стандартным объективом 1,0/30 мм)	210 мм × 125 мм × 155 мм (8,25 д. × 4,9 д. × 6,1 д.)
Вес (со стандартным объективом 1,0/30 мм)	1,95 кг (4,3 фунта)
Функции измерения (выбор)	Несколько точек измерения и представляющие интерес регионы (ROI), обнаружение горячих/холодных участков, изотермы, профили, различия
Автоматические функции (выбор)	Фокус, изображение, уровень, диапазон, NUC, распознавание объектива, оптимизация изображения, цикл сигнализации
ПО SmartView™	Да
Поддерживаемые языки	Чешский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, венгерский, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, упрощенный китайский, испанский, шведский, традиционный китайский и турецкий
Гарантия	2 года

Комплектация Fluke TiX1000

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ FLUKE TIX1000

№	Наименование	Количество
1	Инфракрасная камера Fluke TiX1000	1
2	Аккумуляторная батарея	2
3	Зарядное устройство для аккумулятора и адаптер	1
4	Блок питания от сети переменного тока	1
5	Устройство для чтения карт памяти SD	1
6	Карта FS SD для Fluke Connect	1
7	Защитная крышка объектива	1

8	Наручный ремешок	1
9	Шейный ремень	1
10	Футляр для переноски	1
11	Гарантийный талон	1
12	Инструкция по технике безопасности	1
13	Сертификат о калибровке	1
14	Компакт-диск с руководствами по прибору и программному обеспечению SmartView®	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83