



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 223-51-51
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 201-51-51
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
РУЗКА ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОГРАММИРУЕМАЯ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АК ИП-1371



На
В

То

Мо
Вт

Ти

Ко
ка

ОСОБЕННОСТИ НАГРУЗКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОГРАММИРУЕМОЙ АК ИП-1371:

- Входные параметры: постоянное напряжение до 120 В, ток до 120 А, мощность до 600 Вт;
- Режимы работы нагрузки: постоянное напряжение (CV), постоянный ток (CC), постоянное сопротивление (CR), постоянная мощность (CP), динамический режим;
- Защита от перегрева (ОТР), перегрузки по току (ОСР), по напряжению (ОВР), по мощности (ОПР) и от переполюсовки;
- Встроенный генератор импульсов для работы в непрерывном, импульсном и переходном режимах;
- Функции тестирования батарей и имитации короткого замыкания;
- Дискретная установка входных параметров (непосредственный набор на клавиатуре или в пошаговом режиме);
- Яркий контрастный вакуумно-флуоресцентный дисплей;
- 4-х проводная схема подключения;
- Удаленное управление запуском;
- Внутренняя память (записи/вызовы профилей настроек): 100 ячеек;
- Интеллектуальная система охлаждения;
- Интерфейс (опции): кабель-переход RS-232, USB.

Характеристики АК ИП-1371

Максимальная мощность	600 Вт
Кол-во каналов	1
Максимальное напряжение	120 В
Максимальный ток	120 А
Тип нагрузки	Постоянного тока
Режимы работы	CC CV CR CP
Динамический режим	да
Форм фактор	Моноблок
Особенности	Яркий контрастный вакуумно-флуоресцентный дисплей. 4-х проводная схема подключения. Встроенный генератор импульсов для работы в непрерывном, импульсном и переходном режимах. Функции тестирования батарей и имитации короткого замыкания Внутренняя память 100 ячеек.
ДУ (Интерфейс)	Опция - RS-232 Опция - RS-485 Опция - USB
Масса (кг)	8
19" форм фактор	да

Комплектация АК ИП-1371

№	Наименование	Количество
1.	Нагрузка электронная программируемая АК ИП-1371	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

