грузка электронная

Артикул: PEL-73211H

На
В

То

Мо
Вт

Ти

Ко
ка

ВНИМАНИЕ! БЛОК ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С НАГРУЗКОЙ PEL-73111H

ОСОБЕННОСТИ НАГРУЗКИ ЭЛЕКТРОННОЙ PEL-73211H:

- Входные параметры нагрузки: постоянное напряжение до 800 В, ток до 8,75/ 17,5/ 52,5 А, мощность до 175/ 350/ 1050 Вт;
- Блок расширения (PEL-73211H): 800 В/ 105 А/ 2100 Вт;
- Режимы работы: постоянное напряжение (CV), постоянный ток (CC), постоянное сопротивление (CR), постоянная мощность (CP);
- Динамический режим для CC, CR, CP с регулируемой скоростью нарастания нагрузки;
- Комбинация режимов: CC+CV, CP+CV, CR+CV;
- Возможность параллельного соединения нагрузок для увеличения мощности: максимально до 5 нагрузок PEL-73021H/- 73021H или 1 нагрузка PEL-73211H + 4 модуля расширения (макс. до 9,45 кВт);
- Высокая точность и разрешение;
- Режим защиты от перегрева (OHP), перегрузки по току (OCP), по напряжению (OVP), по мощности (OPP), от пониженного напряжения (UVP), от переполюсовки (REV);
- Функция контроля (управления параметрами нагрузки) - внешним сигналом;
- Интерфейсы USB ,RS-232, GPIB (опция), GO/NG (допусковый контроль);
- Опция: возможность монтажа в стойку 19” (стандарты EIA и JIS);
- Совместимость с LabView, VB, C, C++;
- Три диапазон установки значений: низкий (L), средний (M), высокий (H).

Характеристики PEL-73211H — опция блока расширения мощности для нагрузки PEL-73111H

Максимальная мощность	2100 Вт
Кол-во каналов	1
Максимальное напряжение	800 В
Максимальный ток	105 А
Тип нагрузки	Постоянного тока
Режимы работы	CC, CV, CR, CP
Динамический режим	да
Форм фактор	Моноблок
Особенности	Блок расширения мощности для нагрузки PEL-73111H.
ДУ (Интерфейс)	RS-232, USB, Аналоговый
Масса (кг)	23
19” форм фактор	да

Комплектация PEL-73211H — опция блока расширения мощности для нагрузки PEL-73111H

№	Наименование	Количество
1.	Нагрузка электронная - PEL-73211H	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование