Анализатор спектра портативный

Артикул: АКИП-4206/2

Нижний предел частотного диапазона

Верхний предел частотного диапазона

Исполнение

Нижний предел частотного диапазона

Верхний предел частотного диапазона

Виды модуляции

Погрешность

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА ПОРТАТИВНОГО АКИП-4206/2

- Векторные (I/Q) / True RMS измерения уровня
- АМ/ЧМ демодулятор
- СКЗ детектор
- Проверка соответствия стандартам: ICNIRP
- Анализатор временных интервалов
- Маркерные измерения (до 3-х маркеров)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА ПОРТАТИВНОГО АКИП-4206/2

Параметр	Значения
Диапазон частот	100 МГц - 4 ГГц
Полоса пропускания	100 кГц - 50 МГц
Уровень собственных шумов	-90 дБм
Минимальный интервал выборки	100 мс
Погрешность	+/- 3 дБ
Встроенный регистратор	64 кБ (опционально 1 МБ)
Детектор пиковой мощности (опционально)	до 4 ГГц
Интерфейсы	USB 1.1/2.0; аудио выход 2,5 мм

Комплектация АКИП-4206/2

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АКИП-4206/2

Наименование	Количество
Анализатор спектра портативный АКИП-4206/2	1
Направленная логопериодическая антенна АКИП-9703/1	1
Штатив	1
Зарядное устройство	1
Аккумулятор 1300 мА/Ч	1
Адаптер SMA	1
Ключ SMA	1
Кабель SMA-SMA	1
ПО	1
Кейс для переноски	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные