

Спектральная чистота (однополосный фазовый шум) несущая 1 ГГц								
Отстройка 10 Гц	std.	< -80 дБн/Гц, -90 дБн/Гц (тип)						
	c -B4	< -95 дБн/Гц, -100 дБн/Гц (тип)						
Отстройка 1 кГц		< -127 дБн/Гц, -132 дБн/Гц (тип)						
Отстройка 10 кГц		< -136 дБн/Гц, -140 дБн/Гц (тип)						
Отстройка 100 кГц		< -139 дБн/Гц, -143 дБн/Гц (тип)						
Отстройка 1 МГц		< -145 дБн/Гц, -149 дБн/Гц (тип)						
Отображаемый средний уровень шума (DANL), дБм (тип.)								
Без предусилителя	от 1 МГц до 1 ГГц	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-150
	от 3 ГГц до 8 ГГц	-156	-156	-156	-156	-156	-156	-156
	от 13,6 ГГц до 18 ГГц	-	-153	-153	-153	-153	-148	-148
	от 25 ГГц до 34 ГГц	-	-	-	-147	-147	-139/-141	-139/-141
	от 43,5 ГГц до 47 ГГц	-	-	-	-	-140	-131	-133/-141
	от 55 ГГц до 62 ГГц	-	-	-	-	-	-139	-136/-141
	от 75 ГГц до 80 ГГц	-	-	-	-	-	-	-125
С вкл. предусилителем	от 150 МГц до 8 ГГц	-169	-169	-169	-166/-169	-162/-165	-162/-165	-
	от 13,6 ГГц до 22 ГГц	-	-166	-166	-166/-167	-161/-162	-160/-161	-
	от 26,5 ГГц до 40 ГГц	-	-	-	-164	-160	-157/-159	-
	от 43,5 ГГц до 47 ГГц	-	-	-	-	-155	-146/-150	-
	от 56 ГГц до 62 ГГ	-	-	-	-	-	-144/-150	-
Уровень подавления каналов приема зеркальных частот и прочих паразитных каналов		-90 дБн						
Уровень остаточных сигналов комбинационных частот	f ≤ 1 МГц	-90 дБм						
	1 МГц < f ≤ 8900 МГц	-110 дБм						
	8,9 ГГц < f ≤ 85 ГГц	-100 дБм						
Точка пересечения третьего порядка (ТОI)		до +30 дБм (тип.)						
Общая погрешность измерения		от 0,27 дБ до 3,1 дБ						
Общие характеристики								
Дисплей		Диагональ 30,7 см (12,1 дюйма), цветной, сенсорный, разрешение WXGA, 1280 x 800 пикселей						
Аудиодемодуляция (АМ, ЧМ)		Встроенный динамик и разъем для наушников						
Хранение данных		Внутренняя память, ЖД ≥ 32 Гбайт						
Питание		Сеть переменного тока 100-240 В, 50-60/ 400 Гц						
Потребляемая мощность		150 Вт (без опций), 250 Вт (со всеми опциями	175 Вт (без опций), 275 Вт (со всеми опциями	200 Вт (без опций), 300 Вт (со всеми опциями		220 Вт (без опций), 320 Вт (со всеми опциями	230 Вт (без опций), 330 Вт (со всеми опциями)	
Габаритные размеры, Ш-В-Г (мм)		462 x 240 x 504						462 x 240 x 610
Масса (без опций)		<19 кг	<21 кг				<24 кг	<27 кг

Комплектация Rohde&Schwarz FSW

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ FSW

№	Наименование	Количество
1	Анализатор спектра и сигналов FSW в выбранном исполнении	1
2	Руководство по эксплуатации	1
3	Методика поверки	1