



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

40 (K43) - ИК-термометр

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ис
Оп
ра:
Ни
из
Ве
из
По
Сп
ди
Ко
из
По
ПК
По
Це

ОСОБЕННОСТИ ИК-ТЕРМОМЕТРА КЕЛЬВИН 911 КМ 40:

- Создан на новейшей элементной базе лучших мировых производителей;
- Сконструирован для надежной работы в экстремальных условиях: пожар, авария, работа на транспортных путях, обслуживание оборудования на открытом воздухе в любом климате;
- Быстр и точен: 5 замеров в секунду, разрешение 0.1 градуса Цельсия;
- Позволяет эффективно работать в условиях стресса: включается встряхиванием, встроенный фонарик, световой, звуковой и вибро сигналы превышения пороговой температуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИК-ТЕРМОМЕТРА КЕЛЬВИН 911 КМ 40:

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры	-50 °С ... +350 °С
Диапазон рабочих температур	-40 °С ... +50 °С
Погрешность измерения	0,5 °С ... 3 °С
Время измерения	< 0,2 сек
Разрешение	0,1 °С
Показатель визирования	1 : 10
Коэффициент излучательной способности фиксированный	0,95
Спектральный диапазон	8 - 14 мкм
Сигнализация	световая, звуковая, вибрационная
Питание	встроенный Li-Ion аккумулятор
Габаритные размеры	140x57x26 мм
Вес	155 г

Комплектация Кельвин 911 КМ 40 (K43) - ИК-термометр

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КЕЛЬВИН 911 КМ 40 (K43)

№	Наименование	Количество
1	Пирометр Кельвин 911 КМ 40	1
2	Паспорт и инструкция	1
3	Зарядное устройство	1

