ст 200 Д с пультом АРТО (А21) — стационарный пирометр

тд «ЭСКО» Точные измерения – наша профессия!

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ни ди Be ди Сп ди Оп pa: По Pa Tei

> pa Pa

ОПИСАНИЕ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 200 Д С ПУЛЬТОМ АРТО (А21)

Пирометр Кельвин Компакт 200 Д с пультом APTO (A21) имеет двухблочное исполнение: пульт управления, ИК-датчик, соединительный кабель 3м, выход RS 232, токовый выход, установка коэффициента излучения, установка порога, контакты реле для управления исполнительными устройствами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 200 Д С ПУЛЬТОМ АРТО (А21)

Параметр	Значение
Тип	стационарный
Диапазон измерения температуры	-50+200 °C
Диапазон рабочих температур	-40°+70°C
Погрешность измерения	1%+1°C
Время измерения	1 сек
Разрешение	1°C
Показатель визирования	1:100
Диапазон установки излучательной способности	0,01 1,00
Спектральный диапазон	8 - 14 мкм
Выходной цифровой интерфейс	RS232 9600 бод
Стандартная длина линии связи датчик-пульт	3 м (максимальная длина : 20 м)
Габаритные размеры	120х120х60мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КЕЛЬВИН КОМПАКТ 200 Д С ПУЛЬТОМ АРТО (А21)

Nº	Наименование	Количество
1	Датчик	1
2	Пульт АРТО	1
3	Соединительный кабель	1
4	Блок питания	1
5	Руководство по эсплуатации	1
6	Паспорт	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КЕЛЬВИН КОМПАКТ 200 Д С ПУЛЬТОМ АРТО (А21)

(Поставляется за отдельную плату)

NΩ	Наименование
1	Адаптер CL4-20
2	Блок питания с интерфейсом

© 2012-2025, ЭСКО