



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## т 1200/175 Д с пультом АРТО (А26) — пирометр

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



Потребляемая  
мощность

Нижний предел  
диапазона

Верхний предел  
диапазона

Спектральный  
диапазон

Оптическое  
разрешение

Погрешность

Разрешение

Температура  
рабочая

Размеры

### НАЗНАЧЕНИЕ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 1200/175 Д С ПУЛЬТОМ АРТО (А26)

ИК-термометр Кельвин Компакт 1200/175 Д с пультом АРТО (А26) является стационарным измерителем температуры для промышленного применения.

Прибор Кельвин Компакт 1200/175 Д с пультом АРТО (А26) выпускается с выносным бесконтактным датчиком температуры четырёх типов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН АРТО 1200/175К

| Параметр                                     | Значение                        |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Диапазон измерения температуры               | -10°...+1200°С                  |
| Диапазон рабочих температур                  | -40°...+70°С                    |
| Показатель визирования                       | 1:175                           |
| Погрешность измерения                        | 1%+1°С                          |
| Время измерения                              | 1 сек                           |
| Разрешение                                   | 1°С                             |
| Диапазон установки излучательной способности | 0,01 ... 1,00                   |
| Спектральный диапазон                        | 8 - 14 мкм                      |
| Выходной цифровой интерфейс                  | RS232 9600 бод                  |
| Потребляемая мощность                        | не более 0,2 Вт                 |
| Стандартная длина линии связи датчик-пульт   | 3 м (максимальная длина : 20 м) |
| Габаритные размеры                           | 120х120х60 мм                   |
| Степень защиты от пыли и влаги               | IP65                            |

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КЕЛЬВИН КОМПАКТ 1200/175 Д С ПУЛЬТОМ АРТО (А26)

| № | Наименование                | Количество |
|---|-----------------------------|------------|
| 1 | Датчик                      | 1          |
| 2 | Пульт                       | 1          |
| 3 | Блок питания                | 1          |
| 4 | Соединительный кабель       | 1          |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 1          |
| 6 | Паспорт                     | 1          |