## **ст 2300 (К81)** — пирометр

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия!

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ни ди Ве ди Сп чу По Ра

> Pa: Be

ОСОБЕННОСТИ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 2300

- Двойной лазерный целеуказатель;
- Разработан на базе 10-летнего опыта эксплуатации термометров «Кельвин» во всех климатических зонах Российской Федерации;
- Сертифицированный для работы на морозе до 40° Цельсия;
- Уникальное для компактного прибора оптическое разрешение для точного измерения температуры объектов 2- 5 см на 5-10 метрах;
- Сконструирован для надежной работы в реальных условиях российской индустрии: прочный металлический корпус с амортизирующими накладками, герметика IP65;
- Автоматическая регулировка яркости индикатора;
- Фиксация последнего замера;
- Фиксация максимальной температуры;
- Установка аварийной температуры;
- Сигнализация аварийной температуры световая и звуковая;
- Индикация разряда батарей;
- Подключение к компьютеру.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 2300

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры	+600+2300 °C
Диапазон рабочих температур	-40°+50°C
Погрешность измерения	1%+1°C
Время измерения	0,1 сек
Разрешение	1°C
Показатель визирования	1 : 200
Диапазон установки излучательной способности	0,01 1,00
Спектральный диапазон	1,0 - 1,6 мкм
Питание	2×AA
Габаритные размеры	122×145×43 мм
Bec	280 г

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КЕЛЬВИН КОМПАКТ 2300 (К81)

Nº	Наименование	Количество
1	Пирометр Кельвин Компакт 2300 (K81)	1
2	Элемент питания АА	2
3	Сумка-чехол	1
4	Руководство по эксплуатации	1
5	Паспорт	1

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КЕЛЬВИН КОМПАКТ 2300 (К81)

(Поставляется за отдельную плату)

№ Наименование

Nº	Наименование
1	Оптический прицел
2	Кабель для подключения к ПК
3	Комплект аккумуляторов с зарядным устройством
4	Блок питания от сети 220 В
5	Штатив

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83