



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Т 1200 (K47) - ИК-термометр

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ра
Ис
Оп
ра:
Ни
из:
Ве
из:
По
Сп
ди
Ко
из:
Уд
Ми
Па
По
ПК
По
Це
Ти
ба
Ра
Ве

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 1200

- Лазерный целеуказатель;
- Разработан на базе 10-летнего опыта эксплуатации термометров «Кельвин» во всех климатических зонах Российской Федерации;
- Сертифицированный для работы на морозе до - 20° Цельсия;
- Уникальное для компактного прибора оптическое разрешение для точного измерения температуры объектов 2- 5 см на 5–10 метрах!
- Сконструирован для надежной работы в реальных условиях российской индустрии: прочный металлический корпус с амортизирующими накладками, герметика IP65.

СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИБОРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 1200

- Лазерный целеуказатель;
- Автоматическая регулировка яркости индикатора;
- Встроенная память на 1000 замеров;
- Фиксация последнего замера;
- Фиксация максимальной температуры;
- Установка аварийной температуры;
- Сигнализация аварийной температуры световая и звуковая;
- Индикация разряда батарей;
- Подключение к компьютеру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 1200

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры	-10 °C ... +1200 °C
Диапазон рабочих температур	-40 °C ... +50 °C
Погрешность измерения	1%+1°C
Время измерения	1 сек
Разрешение	0,1 °C
Показатель визирования	1 : 100

Диапазон установки излучательной способности	0,01 ... 1,00
Спектральный диапазон	8 - 14 мкм
Питание	2×AA
Габаритные размеры	122×145×43 мм
Вес	280 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КЕЛЬВИН КОМПАКТ 1200 (К47)

№	Наименование	Количество
1	Пирометр Кельвин Компакт 1200	1
2	Сумка-чехол	1
3	Элементы питания AA	2
4	Кабель для соединения с компьютером	1
5	Программа «Regis2008» для работы с ПК(на диске)	1
6	Паспорт и инструкция	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83