Инфракрасный термометр

Артикул: 0560 8316

Ис

Оп ра

Ни из

Ве из

По

Уд

Mi

По тер

Па

По ПК

По

ОПИСАНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 831

Диаметр точки замера на расстоянии 1 метра составляет всего 3,6 см.

Преимущество модели **testo 831**: даже на значительном расстоянии Вы можете с точностью измерить температуру совсем небольших объектов, например, упаковок с йогуртом. 2-х точечный лазерный целеуказатель безошибочно отмечает область замера, что позволяет избежать ошибок. Высокая степень быстродействия **testo 831** (2 замера в секунду) позволяет с легкостью и в кратчайшие сроки выполнить сканирование, например, холодильных витрин.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 831

- Еще большая точность измерений благодаря новому процессору;
- Оптимальный мониторинг предельных значений посредством функции "Мин./Макс.";
- Оптическое и звуковое сигнальное оповещение;
- Отметка области замера с помощью 2-х точечного лазерного луча.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 831

Параметр	Значение
Параметр	°C/°F
Диапазон ИК-измерений	от -30 до +210°C
Разрешение	0,5°C
Точность	+1,5°C или 1,5% измер. (от-20 до +210°C)[1]; (при 23°C); +2,0°C/ или 2,0% измер. (от -30 до -20,1°C)[1];+/- 1 цифра
Коэффициент излучения/эмиссии	от 0,2 до 1,0 регулируемый
Частота измерения	0,5 сек.
Оптика (90%)	30:1 (на расстоянии 1,0 м от объекта измерения)[2]
Тип лазера	2х точечный
Рабочая температура	от-20 до +50°C
Температура хранения	от -40 до +70°C
Питание	Батарейка 9В (типа “Крона”)
Ресурс батарейки	15 часов
Материал корпуса	Пластик ABS
Размеры (ДхВхШ)	190 x 75 x 38 мм
Вес	200 г
Соответствие стандарту CE	89/336/EEC

[1] используется более высокое значение;

[2] +диаметр открытого сенсора (16 мм).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 831

№	Наименование	Количество
1	Инфракрасный термометр testo 831	1
2	Транспортировочный кейс	1
3	Крепление для ремня	1
4	Батарея 9 В	1
5	Заводской протокол калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83