



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Т-зонд инфракрасный термометр

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0560 1805



Тел
ра

Ис

Оп
ра:

Ни
изи

Ве
изи

По

Ко
изи

По
ПК

Це

Тел
хр

Ра

ОПИСАНИЕ СМАРТ-ЗОНДА ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 805I

Компактный профессиональный термометр с Bluetooth testo 905i в комбинации со смартфоном или планшетом идеален для измерения температуры окружающей среды, а также температуры в воздуховодах и на вентиляционных решетках.

ОСОБЕННОСТИ СМАРТ-ЗОНДА ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 805I

- Быстрое определение изменений температуры благодаря графику;
- Диапазон измерения от -50 до +150 °C;
- Просмотр и анализ измеренных значений, создание и отправка отчетов с помощью мобильного приложения testo Smart Probes.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАРТ-ЗОНДА ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 805I

Параметр	Значение
Инфракрасное измерение	
Диапазон измерений	-30 ... +250 °C
Погрешность	±1,5 °C или ±1,5 % от изм. знач. (0 ... +250 °C) ±2 °C (-20 ... -0,1 °C) ±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C)
Разрешение	0,1 °C
Коэффициент излучения	0.10...1.00
Целеуказание	Diffractive optics (laser circle)
Расстояние до точки замера	10,1
Общие технические данные	
Системные требования	requires iOS 8.3 or newer; requires Android 4.3 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0
Гарантия	2 года
Тип батареи	3 батарейки AAA
Ресурс батареи	30 ч
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Размеры	140 x 36 x 25 мм
Рабочая температура	-10 ... +50 °C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 805I

№	Наименование	Количество
1	Смарт-зонд testo 805 i - ИК-термометр с Bluetooth, управляемый со смартфона/планшета	1
2	Батарейки	3
3	Протокол калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83