



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Пирометр Д1600 (К87) — стационарный пирометр

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Нижний предел темп
диапазона

Верхний предел темп
диапазона

Спектральный
диапазон

Оптическое
разрешение

Погрешность

Разрешение

Температура
рабочая

Размеры

Вес

ОСОБЕННОСТИ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ Д1600

- Разработан на базе 10-летнего опыта эксплуатации термометров(пирометров) «Кельвин» во всех климатических зонах Российской Федерации;
- Уникальное для компактного прибора оптическое разрешение для точного измерения температуры объектов 2- 5 см на 5–10 метрах;
- Сконструирован для надежной работы в реальных условиях российской индустрии: прочный металлический корпус, герметика IP65;
- Установка излучательной способности объекта от 0,01 до 1,0;
- Установка порога срабатывания световой и звуковой сигнализации;
- Выход RS-232 (удаление до 200 м);
- Токовый выход 4-20 мА через адаптер CL420;
- Питание 220 В через адаптер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ Д1600

Параметр	Значение
Тип	стационарный
Диапазон измерения температуры	+500...+1600 °C
Диапазон рабочих температур	-40°...+70°C
Погрешность измерения	1%+1°C
Время измерения	1 сек
Разрешение	1°C
Показатель визирования	1 : 200
Диапазон установки излучательной способности	0,01 ... 1,00
Спектральный диапазон	1,0 - 1,6 мкм
Выходной цифровой интерфейс	RS232 9600 бод
Габаритные размеры	111x40x40 мм
Вес	0,16 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КЕЛЬВИН КОМПАКТ Д1600 (К87)

№	Наименование	Количество
1	Пирометр Кельвин Компакт Д1600	1
2	Интерфейсный кабель	1
3	Паспорт	1
4	Руководство по эксплуатации	1

