манный влагомер древесины и стройматериалов

Артикул: 0560 6062

Ра

По

Те
ра

Те
хр

Пи

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ КАРМАННОГО ВЛАГОМЕРА ДРЕВЕСИНЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ TESTO 606-2

Помимо измерения влажности материала, **testo 606-2** измеряет влажность и температуру воздуха.

Прибор **testo 606-2** отображает значения влажности материала в процентах по весу, используя характеристические кривые для разных видов древесины и строительных материалов, в памяти прибора.

ОСОБЕННОСТИ КАРМАННОГО ВЛАГОМЕРА ДРЕВЕСИНЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ TESTO 606-2

- Точное измерение влажности древесины благодаря заложенным в прибор характеристическим кривым для разных видов древесины, напр. бук, ель, лиственница, дуб, сосна, клен
- Защитная крышка для безопасного хранения
- Измерение влажности долговечным сенсором влажности Testo
- Измерение влажности и температуры окружающего воздуха
- Функция фиксирования значений Hold позволяет легко считывать измеренные значения с дисплея
- **testo 606-2** – очень удобный, компактный и легкий в управлении прибор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРМАННОГО ВЛАГОМЕРА ДРЕВЕСИНЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ TESTO 606-2

Параметр	Значение
Температура хранения	-40 … +70 °C
Рабочая температура	-10 … +50 °C
Тип батареи	2 AAA микро батарейки
Ресурс батареи	130 часов
Размеры	119 x 46 x 25 мм
Вес	90 г (с батарейками и защитным чехлом)
Сенсор влажности	
Диапазон измерений	0 … 100 % отн.влажн.
Погрешность	±2.5 % отн.влажн. (5 … 95 % отн.влажн.)
Разрешение	0.1 % отн.влажн.
Измерение температуры окружающего воздуха	
Диапазон измерений	-10 … +50 °C
Погрешность	±0.5 °C
Разрешение	0.1 °C
Сенсор для измерения проводимости	
Диапазон измерений	0 … 50%
Погрешность	±1%
Разрешение	0.1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 606-2

Наименование	Количество
Карманный влагомер древесины и стройматериалов testo 606-2	1

Защитная крышка	1
Батарейки	1
Заводской протокол калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83