



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 230-0007
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 302 0007

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0560 4101



Ис
да

Ди
да

Ко
да

Те
да

Из
м/с

Из
м/с

Из
м/с

Из
(пс

Из
пр

Из
пр

Из
(пс

Из
по

Во
те

Вс
пи

Ра

То

Те
ра

Те
хр

Пи

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ TESTO 410-1

testo 410-1 измеряет скорость потока и температуру воздуха. Прибор идеально подходит для точечных измерений на выходах воздуховодов с помощью встроенной крыльчатки D=40 мм. Возможен расчет среднего значения измерений.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ TESTO 410-1

- Измерение скорости потока воздуха одновременно с измерением температуры;
- Встроенная 40 мм крыльчатка;
- Расчет среднего значения по времени;
- Функция HOLD для фиксации текущего измеренного значения и отображение мин/макс значений;
- Расчет температуры охлаждения ветром для применения на открытом воздухе;
- Подсветка дисплея;
- Защитная крышка для безопасного хранения прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ TESTO 410-1

Параметр	Значения
Измерение температуры воздуха	
Диапазон измерения	-10 ... +50 °C
Погрешность	±0.5 °C
Разрешение	0.1 °C
Измерение скорости потока воздуха	
Диапазон измерений	0.4 ... 20 м/с
Погрешность	±(0.2 м/с + 2% от изм. знач.)
Разрешение	0.1 м/с
Общие характеристики	
Температура хранения	-20 ... +70 °C
Рабочая температура	-10 ... +50 °C
Тип батарейки	2 AAA микро батарейки
Срок службы батарейки	100 часов
Вес	110 г
Габаритные размеры	133 x 46 x 25 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 410-1

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Ремень для переноски на запястье	1
3.	Чехол с креплением к ремню	1
4.	Документация	1
5.	Элемент питания	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83