етр

Артикул: 480526

Исполнение измерительно датчика	
Диаметр датчика	
Конструктивные особенно датчика	
Телескопическая рукоятка датчика	
Измерение скорости возду м/с	
Измерение скорости возду м/с	
Измерение скорости возду м/с	
Измерение скорости возду (погрешность)	
Измерение температуры во предел)	
Измерение температуры во предел)	
Измерение температуры во (погрешность)	
Измерение объема воздуш потока	
Возможность измерения те термопар	
Встроенный пирометр	
Температура рабочая	
Размеры	
Вес	

ОСОБЕННОСТИ АНЕМОМЕТРА DT-620

- Высокая чувствительность и точность при измерении скорости потока воздуха;
- Удобный эргономичный дизайн;
- Большой дисплей LCD;
- Диапазон температур поверхности: -50 ºC до 260 ºC (пирометр);
- Оптическое разрешение: 8:1
- Кабель 2 м;
- Функции Data/Max/Min hold;
- Сапфировые упоры скольжения;
- Индикация низкой емкости батарей;
- Температурный сенсор К-типа;
- Рабочая температура: от 0 до 50 ºC;
- Рабочая влажность: не более 80% RH;
- Температура хранения: от -40 до 60 ºC;
- Тип батареи: "КРОНА" 9В;
- Автономная работа: 50 часов (для 300 мАчас);
- Период измерения скорости ветра: m/s - 0,6 с., knots - 1,2 с., km/hr - 2,2 с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНЕМОМЕТРА DT-620

ТТД нормируются при: (23 ± 5) °C, отн. влажность ≤ 80%	DT-618	DT-619	DT-620

Скорость воздуха				
м/с	**Пределы измерений**	0.3 – 45.0	0.40 – 30.0	
	Погрешность	±3% ±0.1	±3% ±0.20 м/с	
	Макс. разрешение	0.1	0.01	
фут/мин	**Пределы измерений**	60 – 8800	80 – 5900	
	Погрешность	±3% ±0.1	±3% ±40 фут/мин	
	Макс. разрешение	10	1	
км/час	**Пределы измерений**	1.0 – 140.0	1.4 – 108.0	
	Погрешность	±3% ±0.1	±3% ±0.8 км/час	
	Макс. разрешение	0.1		
миль/час	**Пределы измерений**	**Н**	0.9 – 67.0	
	Погрешность		±3% ±0.4 миль/час	
	Макс. разрешение		0.1	
морских миль/час	**Пределы измерений**	0.6 – 88.0	0.8 – 58.0	
	Погрешность	±3% ±0.1	±3% ±0.4 морских миль/час	
	Макс. разрешение	0.1		
Температура				
Термометр	**Пределы измерений**	0 – 60 ºC (32 – 140 ºF)	0 – 50 ºC (32 – 122 ºF)	-10 – 60 ºC (14 – 140 ºF)
	Погрешность	0.1		
	Макс. разрешение	±2 ºC(±4 ºF)		
Пирометр	**Пределы измерений**	**Н**		-50 – 260 ºC (-58 – 500 ºF)
	Погрешность			±5 ºC(±9 ºF)
	Макс. разрешение			1
Объем воздушного потока				
м3/мин	**Пределы измерений**	**Н**	0 – 999900 м3/мин	
	Разрешение		0.001 - 100	0.1
	Площадь		0 – 999.9 м2	
фут3/мин	**Пределы измерений**		0 – 999900 фут3/мин	
	Разрешение		0.001 - 100	0.1
	Площадь		0 – 999.9 фут2	
Габариты	150 мм x 72 мм x 35 мм (**DT-618**); 178 мм x 74 мм x 33 мм (**DT-619** / **DT-620**)			
Вес	350 г (**DT-618**); 725 г (**DT-619** / **DT-620**)			

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-620

№	Наименование	Количество
1.	Анемометр DT-620	1
2.	Источник питания 9 В «Крона»	1
3.	Датчик термоанемометра	1
4.	Кейс	1
5.	Документация	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83