



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

2 ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 480618



Исполнение измерительного датчика _____

Диаметр датчика _____

Конструктивные особенности датчика _____

Телескопическая рукоятка датчика _____

Измерение скорости воздушного потока (м/с) _____

Измерение скорости воздушного потока (м/с) _____

Измерение скорости воздушного потока (м/с) _____

Измерение скорости воздушного потока (погрешность) _____

Измерение температуры воздушного потока (предел) _____

Измерение температуры воздушного потока (предел) _____

Измерение температуры воздушного потока (погрешность) _____

Возможность измерения температуры с пирометром _____

Встроенный пирометр _____

ОСОБЕННОСТИ МИНИ-АНЕМОМЕТРА DT82

- Компактное исполнение;
- Дисплей с автоподсветкой;
- Удержание максимального/минимального/текущего значения;
- Диапазон 0,4 до 25 м/с, погрешность 3,5%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНИ-АНЕМОМЕТРА DT82

Ед. измерения	Пределы	Погрешность
М/с (метры в секунду)	0.40-25.00	$\pm 3.5\% \pm 0.2 \text{ м/с}$
Фт/мин (футы в минуту)	80-2980	$\pm 3.5\% \pm 40 \text{ фт/мин}$
Км/ч (километры в час)	1.4-54.0	$\pm 3.5\% \pm 0.8 \text{ Км/ч}$
МРН (мили в час)	0.9-33.0	$\pm 3.5\% \pm 0.4 \text{ МРН}$
Knots (морские узлы)	0.8-29.0	$\pm 3.5\% \pm 0.4 \text{ Knots}$

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-82

№	Наименование	Количество
1.	Мини-анемометр DT-82	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

