Крыльчатый анемометр-адаптер для измерения скорости потока воздуха (0,8-25 м/с)

Артикул: 50100000

Ис
да

Ди
да

Ко
да

Те
да

Из
м/с

Из
м/с

Из
м/с

Из
(по

Из
пр

Из
пр

Из
(по

Из
по

Во
тер

Вс
пи

Пи

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ КРЫЛЬЧАТОГО АНЕМОМЕТРА-АДАПТЕР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ПОТОКА ВОЗДУХА АТТ-1000

Портативный анемометр-адаптер с датчиком-крыльчаткой **АТТ-1000** применяется для измерения скорости потока воздуха. Диапазон измерений составляет от 0,8 до 25 м/с.

Модель **АТТ-1000** не имеет дисплея, но отсутствие индикатора компенсируется наличием аналогового выхода, что позволяет использовать прибор совместно с цифровым мультиметром (имеющим предел 200 мВ) или регистратором (самописцем) для измерения и регистрации скорости воздушных потоков в жилых и производственных помещениях, вентиляционных системах.

ОСОБЕННОСТИ КРЫЛЬЧАТОГО АНЕМОМЕТРА-АДАПТЕР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ПОТОКА ВОЗДУХА АТТ-1000

- Диапазон измерения 0,8...25,0 м/с;
- Выход – 1 мВ на 1 м/с;
- Погрешность ±(0,2+0,05V) м/с, где V – скорость воздушного потока;
- Датчик-крыльчатка прямого потока, с подшипником низкого трения;
- Питание батарея 9 В, типа «Крона»;
- Возможность индикации скорости воздушного потока в км/ч, узлах, фут/мин;
- Внутренний индикатор разряда батареи;
- Диаметр датчика 72 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЫЛЬЧАТОГО АНЕМОМЕТРА-АДАПТЕР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ПОТОКА ВОЗДУХА АТТ-1000

Параметр	Значение
Диапазон измерения	0,8...25,0 м/с
Выход	1 мВ на 1 м/с
Погрешность	±(0,2+0,05V) м/с, где V – скорость воздушного потока
Датчик-крыльчатка	прямого потока, с подшипником низкого трения
Питание	батарея 9 В, типа «Крона»
Диаметр датчика	72 мм
Габаритные размеры	100x50x25 мм
Вес	0,3 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТТ-1000

№	Наименование	Количество
1	Крыльчатый анемометр-адаптер для измерения скорости потока воздуха (0,8-25 м/с)	1
2	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83