момотр

Артикул: 50101900

Исполнение измерительного датчика

Диаметр датчика

Конструктивные особенности датчика

Телескопическая рукоятка датчика

Измерение скорости воздушного потока (нижний пре м/с

Измерение скорости воздушного потока (верхний пр м/с

Измерение скорости воздушного потока (разрешение м/с

Измерение скорости воздушного потока (погрешность)

Измерение температуры воздушного потока (нижний предел)

Измерение температуры воздушного потока (верхни предел)

Измерение температуры воздушного потока (погрешность)

Измерение объема воздушного потока

Возможность измерения температуры с помощью термопар

Встроенный пирометр

Разрешение

Питание

Размеры

Вес

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА АТЕ-1019

- одновременное измерение скорости и температуры воздушного потока;
- датчик-крыльчатка низкого трения;
- двухфункциональный жидкокристаллический дисплей;
- возможность индикации скорости воздушного потока в м/с, км/ч, узлах, футах/мин;
- фиксация минимального и максимального значения;
- удержание показаний.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА АТЕ-1019

Параметр	Значения
Измерение скорости воздушного потока диапазон разрешение погрешность	 0,3...45,0 м/с 0,1 м/с ±(3% + 0,1 м/с)
Измерение температуры диапазон разрешение погрешность	 0°...60° 0,1° С ±2° С

Питание	9 В, батарея типа «Крона»
Габаритные размеры прибор зонд	 150x72x35 мм 66x132x29,2 мм
Вес	350 гр
Длина кабель зонда	2 м

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТЕ-1019

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Документация	1
3.	Сумка	1
4.	Батарея питания	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83