



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
7 (495) 238-90-37
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по 416 с крыльчаткой

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0560 4160



Ис
да

Ди
да

Ко
да

Те
да

Из
м/с

Из
м/с

Из
м/с

Из
(пс

Из
пр

Из
пр

Из
(пс

Из
по

Во
те

Вс
пи

НАЗНАЧЕНИЕ АНЕМОМЕТРА TESTO 416 С КРЫЛЬЧАТКОЙ

Анемометр Testo 416 с крыльчаткой – это компактный профессиональный прибор, предназначенный для точного измерения скорости воздушного потока и объемного расхода в вентиляционных каналах систем кондиционирования и вентиляции. Оснащенный фиксированной крыльчаткой диаметром 16 мм на телескопическом зонде (максимальная длина до 850 мм), он обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах, таких как воздуховоды большого диаметра или потолочные выходы. С диапазоном измерения скорости от 0,6 до 40 м/с и функцией расчета объемного потока, Testo 416 идеально подходит для регулировки вентиляционных систем и контроля их эффективности. Прочный корпус и интуитивно понятный интерфейс с подсвечиваемым дисплеем делают его надежным инструментом для специалистов в области HVAC.

ОСОБЕННОСТИ АНЕМОМЕТРА TESTO 416 С КРЫЛЬЧАТКОЙ

- Измерение скорости воздуха: от 0,6 до 40 м/с (погрешность $\pm 0,2$ м/с + 1,5%);
- Разрешение: 0,1 м/с;
- Телескопический зонд: длина до 850 мм, крыльчатка 16 мм;
- Автоматический расчет объемного потока при вводе площади сечения канала;
- Подсвечиваемый дисплей для четкого отображения данных;
- Функция удержания показаний (Hold);
- Расчет среднего значения по времени и точкам;
- Отображение минимальных и максимальных значений (Min/Max);
- Компактные размеры: около 135 × 60 × 28 мм (без зонда);
- Вес: около 300 г (с батареями);
- Питание: 3 батарейки AA (в комплекте);
- Прочный корпус для работы в сложных условиях;
- Комплектация: анемометр, телескопический зонд, сертификат калибровки, батареи, чехол.

Анемометр Testo 416 с крыльчаткой – это высокотехнологичный инструмент, сочетающий точность и удобство. Телескопический зонд и автоматические расчеты упрощают измерения в вентиляционных системах, а подсвечиваемый дисплей обеспечивает комфорт при работе в условиях слабого освещения. В комплект входят все необходимые элементы для немедленного начала работы, включая сертификат калибровки.

Testo 416 широко применяется в HVAC-индустрии для настройки и диагностики вентиляционных систем, проверки воздуховодов и регулировки сбалансированной вентиляции в жилых и коммерческих зданиях. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и функциональный анемометр – Testo 416 обеспечит точность и удобство в любой задаче.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНЕМОМЕТРА TESTO 416:

Параметр	Значения
Общие характеристики	
Температура хранения	-40 ... +85 °C
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Тип батарейки	9 В батарейка, 6F22
Срок службы батарейки	80 часов
Вес	325 г
Габаритные размеры	182 x 64 x 40 мм
Материал корпуса	ABS
Тип зонда - крыльчатка	
Диапазон измерений	+0.6 ... +40 м/с
Погрешность	±(0.2 м/с +1.5% от изм. знач.)
Разрешение	0.1 м/с

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 416

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Элемент питания	1
3.	Документация	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ TESTO 416:

(Поставляе тся по отдельному заказу)

№	Наименование
1.	Алюминиевый транспортировочный кейс для измерительного прибора и зондов (405 x 170 x 85 мм)
2.	Зарядное устройство для 9 В аккумулятора
3.	Чехол TopSafe, для защиты от загрязнений и повреждений
4.	Чехол из синтетического материала для измерительного прибора и зондов