



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 394255



Ис
да

Ди
да

Ко
да

Тел
да

Из
м/с

Из
м/с

Из
м/с

Из
(мс

Из
пр

Из
пр

Из
(мс

Из
по

Во
те

Вс
пи

Ра

Тел
ра

Пи

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ АНЕМОМЕТРА АТТ-1003

Крыльчатый анемометр **АТТ-1003** позволяет быстро и точно измерить скорость движения воздушного потока, а также его температуру. В анемометре **АТТ-1003** использован выносной датчик — крыльчатка, снабженный подвеской на шарикоподшипниках с малым трением. Анемометр **АТТ-1003** отображает измеренные значения во всех принятых единицах измерения (м/с, км/ч, футы/мин, узлы, мили/час). Последнее, максимальное и минимальное измеренные значения могут сохраняться в памяти автоматически. Наличие в анемометре **АТТ-1003** интерфейса RS-232 позволяет передавать результаты измерений в компьютер.

ОСОБЕННОСТИ АНЕМОМЕТРА АТТ-1003

- одновременное измерение скорости и температуры воздушного потока;
- сбалансированная подвеска создает минимальное сопротивление при всех значениях скорости воздушного потока;
- сверхбольшой жидкокристаллический дисплей с регулируемой контрастностью;
- фиксация максимального, минимального измеренных значений;
- автовыключение;
- последовательный интерфейс RS232 с возможностью подключения к ПК через порт USB с помощью преобразователя интерфейса АКТАКОМ ACE-1026 и широкой программной обработкой данных с помощью программ Aktakom ATE Easy Monitor (ATEEM) и Aktakom Data Logger Monitor (ADLM-W) на ПК с использованием ОС Windows или АКТАКОМ Smart Data Monitor (ASDM) и Aktakom Smart Data Logger (ASDL) для планшетов и мобильных устройств с ОС Android;
- термисторный сенсор для температурных измерений с малым временем опроса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНЕМОМЕТРА АТТ-1003

Параметр	Значение
Измерение скорости воздушного потока	0,8...25,0 м/с с разрешением 0,1 м/с
Измерение температуры	0...50 °С с разрешением 0,1 °С
Дисплей	высота цифр 13 мм
Фиксация данных	есть
Датчик скорости воздуха	крыльчатка с шарикоподшипниками низкого трения
Температурный датчик	прецизионный термистор
Индикация скорости воздушного потока	км/ч, мили/ч, узлы, футы/мин
Питание	9 В, батарейка типа «Крона»
Потребляемый ток	8,3 мА
Масса	381 г (включая батарею и зонд)
Сенсорная головка	круглая, диаметр 72 мм
Габаритные размеры	180x72x32 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТТ-1003

№	Наименование	Количество
1	Анемометр АТТ-1003	1
2	Измерительный зонд	1
3	Кейс	1
4	Руководство по эксплуатации	1
5	Программное обеспечение АТЕЕ Monitor Aktakom ATE Easy Monitor	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83