— анемометр с зондом струна

Артикул: 5947

Ис
да

Ди
да

Ко
да

Те
да

Из
м/с

Из
м/с

Из
м/с

Из
(по

Из
пр

Из
пр

Из
(по

Из
по

Во
тер

Вс
пи

Ра

То

Те
ра

Те
хр

Вл

Пи

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ АНЕМОМЕТРА С ЗОНДОМ СТРУНА МЕГЕОН 11008

Мегеон 11008 - это новый высокоточный измерительный прибор. Главной отличительной особенностью данного анемометра является выносной телескопический зонд типа "нагретая струна" с высоким уровнем чувствительности, позволяющий производить исследования даже незначительных воздушных потоков. Благодаря телескопическому зонду анемометра **Мегеон 11008**, Вам больше не придется использовать лестницу или стремянку во время работы с прибором, что в свою очередь существенно повышает уровень безопасности во время проведения измерений.

Стоит отметить, что данный тип анемометра качественно отличается от приборов другого типа, а именно крыльчатого анемометра. За счет компактного размера измерительного зонда, Вы можете проводить измерения в самых труднодоступных местах, чего не может обеспечить ни один крыльчатый анемометр. Кроме определения скорости воздушного потока, термоанемометр **Мегеон 11008** имеет богатый набор дополнительных функций: поддержка нескольких единиц измерения, измерение температуры потока воздуха, вычисление массового расхода воздуха. Измерительный зонд оснащен яркой светодиодной подсветкой, что обеспечивает комфортное проведение измерений даже в плохоосвещенных помещениях. Наличие интегрированной памяти позволяет сохранять до 500 результатов измерений.

ОСОБЕННОСТИ АНЕМОМЕТРА С ЗОНДОМ СТРУНА МЕГЕОН 11008

- Сохранение в памяти прибора до 500 результатов измерений;
- Компактный измерительный зонд с интегрированной подсветкой;
- Возможность сопряжения с ПК посредством;
- USB кабеля;
- Звуковое оповещение при нажатии на клавиши ЖК-дисплей;
- Стандартный комплект поставки включает в себя необходимое программное обеспечение и USB кабель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНЕМОМЕТРА КРЫЛЬЧАТОГО ЦИФРОВОГО МЕГЕОН 11006

Параметр	Значение
Измерение скорости ветра	
Диапазон	0...30 м/с; 0...5860 фут/мин; 0...55 узлов; 0...90 км/ч; 0...65 миль/час
Разрешение	0,001 м/с; 0,01/0,1/1 фут/мин; 0,01/0,01 узла; 0,001 км/ч; 0,001/0,01 миль/час
Начальный показатель	0,3 м/с; 60 фут/мин; 0,6 узла; 1 км/ч; 0,7 миль/ч
Точность	± 3%, ±0,1 м/с; ± 3%, ±20 фут/мин; ± 3%, ±0,2 узла; ± 3%, ±0,4 км/ч; ± 3%, ±0,2 ммиль/ч
Измерение величины воздушного потока	
Диапазон	0-999900 CFM(FT3 /MIN)*; 0-999900 CMM(M/MIN)*
Шаг	0,001-100 CFM(FT3 /MIN)*; 0,001-100 CMM(M/MIN)*
Площадь сечения	0,001-9999 CMM(M/MIN)*; 0,001-9999 CMM(M/MIN)*
* - CMM: 0-999900м3/мин, CFM: 0-9900 фут3/мин	
Измерение температуры	
Диапазон	0 ... +45 °C; 32 ... 113 °F
Разрешение	0,2 °C; 0,36 °F
Точность	±1,0 °C; ±1,8 °F
Общие характеристики	
Питание	4 алкалиновые батареи AAA 1.5В
Индикация низкого заряда батарей	4В ± 0.2В
Рабочий ток	≤60мА
Срок службы батарей при ненепрерывном использовании	20 ч
Условия эксплуатации	-40 ... +60 °C, 80% относительной влажности
Условия хранения основного устройства	0 ... +50 °C, не более 80% относительной влажности
Условия хранения в устройстнтиляционного устройства	0 ... +60 °C, не более 80% относительной влажности
Габаритные размеры прибора	77 x 36 x 164 мм
Габаритные размеры датчика	30,5 x 30,5 x 305 мм
Масса без элементов питания	330 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 11008

№	Наименование	Количество
1	Анемометр с зондом струна МЕГЕОН 11008	1
2	USB кабель	1
3	Алкалиновые батареи AAA 1.5В	4
4	Диск с программным обеспечением	1
5	Чехол	1
6	Защитный футляр	1
7	Руководство по эксплуатации	1

8	Паспорт	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83