



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

— **анемометр с USB-интерфейсом**

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



Ис  
да

Ди  
да

Ко  
да

Те  
да

Из  
м/с

Из  
м/с

Из  
м/с

Из  
(пс

Из  
пр

Из  
пр

Из  
(пс

Из  
по

Во  
те

Вс  
пи

Ра

То

Те  
ра

Те  
хр

Вл

Пи

Ра

Ве

## ОПИСАНИЕ АНЕМОМЕТРА С USB ИНТЕРФЕЙСОМ МЕГЕОН 11007

Крыльчатый анемометр **Мегеон 11007** имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогичными решениями других производителей. Стоит отметить такие полезные функции, как HOLD (удержание показаний), сохранение полученных данных в памяти прибора, определение минимальных и максимальных показателей, возможность ручной установки единиц измерений и ЖК-дисплея с интегрированной яркой подсветкой.

Еще одной отличительной чертой **Мегеон 11007** является высокий уровень чувствительности с высокими показателями точности и низким пределом срабатывания. Для достижения максимальных показателей точности, крыльчатка данного анемометра была увеличена, при изготовлении использовались передовые технологии и современные материалы. Необходимое программное обеспечение входит в комплект поставки. Кроме обработки полученных результатов, данное ПО позволяет строить графики и наглядно анализировать и изучать полученные результаты.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНЕМОМЕТРА С USB ИНТЕРФЕЙСОМ МЕГЕОН 11007

| Параметр                                               | Значение                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Измерение скорости ветра                               |                                                                                                                                                                                                            |
| Диапазон                                               | 0,8 ~ 30 м/с, 1,4 ~ 108 км/ч, 1,3 ~ 98,5 фт/с, 0,8 ~ 58,3 узла, 0,9 ~ 67,2 миль/ч, 78 ~ 5900 фт/м;<br>30 ~ 40 м/с, 108 ~ 144 км/ч, 98,5 ~ 131,2 фт/с, 58,3 ~ 77,7 узла, 67,2 ~ 90 миль/ч, 5900 ~ 7874 фт/м |
| Разрешение                                             | 0,01 м/с;<br>0,01 км/ч;<br>0,01 фт/с;<br>0,01 узла;<br>0,01 миль/ч;<br>0,01 фт/м                                                                                                                           |
| Точность                                               | +(2%+50 единиц младшего разряда)                                                                                                                                                                           |
| Оценка потока через единицу площади                    |                                                                                                                                                                                                            |
| Диапазон                                               | 0-99990 фт³/м;<br>0-99990 м³/м;<br>0- 9999 м³/с                                                                                                                                                            |
| Площадь сечения                                        | 0 - 9.999 ft²;<br>0 - 9.999 м²                                                                                                                                                                             |
| Измерение температуры точки росы и влажного термометра |                                                                                                                                                                                                            |
| Диапазон                                               | -10°C 60°C;<br>14°F 140°F                                                                                                                                                                                  |
| Разрешение                                             | 0.1°C;<br>0.1°F                                                                                                                                                                                            |
| Точность                                               | +1.5°C;<br>+2.7°F                                                                                                                                                                                          |
| Измерение относительной влажности                      |                                                                                                                                                                                                            |
| Диапазон                                               | (20 80)%RH;<br>(80)%RH                                                                                                                                                                                     |
| Разрешение                                             | 0,1%RH                                                                                                                                                                                                     |
| Точность                                               | +3%RH@25°C (в диапазоне 20 80%RH);<br>+5%RH@25°C (в диапазоне 80%RH)                                                                                                                                       |
| Общие характеристики                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| Температура окружающей среды при эксплуатации          | 0~+40 °C                                                                                                                                                                                                   |
| Влажность окружающей среды                             | 0-85% относительной влажности без конденсата                                                                                                                                                               |
| Температура хранения                                   | 10~+50 °C                                                                                                                                                                                                  |
| Влажность при хранении                                 | До 80% без конденсата                                                                                                                                                                                      |
| Высота над уровнем моря при змерениях                  | 2000 м                                                                                                                                                                                                     |
| Максимальная разрядность дисплея                       | 9999                                                                                                                                                                                                       |
| Быстродействие дисплея                                 | 0,4 с на одно показание                                                                                                                                                                                    |
| Источник питания                                       | Батарея 9В NEDA 1604 (крона)                                                                                                                                                                               |
| Габаритные размеры                                     | 165 мм x 85 мм x 38 мм                                                                                                                                                                                     |
| Вес включая источник питания                           | 200 г                                                                                                                                                                                                      |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 11007

| № | Наименование                             | Количество |
|---|------------------------------------------|------------|
| 1 | Анемометр с USB интерфейсом МЕГЕОН 11007 | 1          |
| 2 | Мягкий чехол                             | 1          |
| 3 | CD с программным обеспечением            | 1          |
| 4 | Коробка                                  | 1          |
| 5 | Руководство по эксплуатации              | 1          |