



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3954

— анемометр чашечный



Ис
да

Ди
да

Ко
да

Те
да

Из
м/с

Из
м/с

Из
м/с

Из
(пс

Из
пр

Из
пр

Из
(пс

Из
по

Во
те

Вс
пи

Те
ра

Вл

Пи

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ АНЕМОМЕТРА ЧАШЕЧНОГО МЕГЕОН 11030

Мегеон 11030 представляет собой высокоточный анемометр с интегрированным метеорологическим флюгером. Данный прибор используется для проведения силы и скорости воздушного потока. Анемометр **Мегеон 11030** поддерживает несколько режимов измерения: определение средней скорости воздушного потока, измерение порывов ветра, удержание полученных результатов. Низкое сопротивление вращения обеспечивает высокую точность и минимальную погрешность при измерениях. При необходимости флюгер анемометра можно повернуть на 360 градусов, определение параметров ветра осуществляется в 16 направлениях. Для определения сторон света в прибор встроен компас.

ОСОБЕННОСТИ АНЕМОМЕТРА ЧАШЕЧНОГО МЕГЕОН 11030

- Небольшой вес и компактные габариты;
- Интегрированный компас;
- Функция Hold - удержание показаний;
- Удобное управление и интуитивно - понятный интерфейс;
- Несколько режимов измерений;
- Определение направления ветра в 16 направлениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНЕМОМЕТРА ЧАШЕЧНОГО МЕГЕОН 11030

Параметр	Значение
Измерение скорости ветра	
Диапазон	0 ~ 30 м/с
Предел допускаемой основной погрешности индикации и порога срабатывания по предельной скорости ветра $V_{пр}$	Не более $\pm(0,3+0,03V)$ м/с, где V- измеренная скорость
Скорость срабатывания	0,1 с (скорость ветра)
Минимальная измеряемая скорость ветра	0,8 м/с
Чувствительность измерения волн	0,1 м
Измерение направления ветра	
Диапазон	0 ~ 360°, 16 направлений
Минимальная измеряемая скорость направления ветра	1,0 м/с
Точность измерения направления ветра	$\pm 1/2$ от одного деления
Установка направления сторон света	Автоматически
Общие характеристики	
Температура окружающей среды при эксплуатации	-10~45 °С
Влажность окружающей среды	$\leq 100\%$ относительной влажности
Питание	4.5В батареи 3 х (AAA)
Потребление	≤ 8 мА
Габаритные размеры	350 мм х 80 мм х 80 мм
Вес	0,3 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 11030

№	Наименование	Количество
1	Анемометр чашечный МЕГЕОН 11030	1
2	Устройство для определения направления ветра	1
3	Батарея AAA	3
4	Руководство по эксплуатации	1